

## Carflex 200

Hlavní číslo článku: 000334

Odsávací hadice pro teploty spalin do 200 °C



odolný  
proti  
hydrolyze



odolný  
vůči  
mikrobům



stlačitelný



velmi  
flexibilní



světlo



středně  
odolný  
proti tlaku

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, žárově pozinkovaný
- Konstrukce vnější spirály: pokryté plastovým profilem pro ochranu před poškrábání
- Provedení zdi: potažený, povlak z neoprenu
- Materiál stěny: Polyesterová tkanina

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Mechanické vlastnosti: stlačitelné cca 1:5, odolnost proti vibracím a mechanicko-dynamickému namáhání (cyklický provoz)
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černá stěna hadice, modrý ochranný profil proti oděru

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: 0 - 200 °C

- krátkodobá maximální teplota: do teploty výfukových plynů 200 °C, pro správné použití jsou nutné trychtýře výfukových plynů a dostatečný přívod čerstvého vzduchu (cca 50 % při maximální stanovené teplotě)

### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

### Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový, Větrání a Klimatizace

### Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

## Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Podtlak	Max. Výrobní délka
000334:63:x	000334	63	38	0,55	0,23	25,00
000334:75:x	000334	75	46	0,60	0,18	25,00
000334:80:x	000334	80	48	0,63	0,15	25,00
000334:100:x	000334	100	60	0,79	0,1	25,00
000334:125:x	000334	125	75	0,95	0,06	25,00
000334:150:x	000334	150	90	1,47	0,04	25,00
000334:200:x	000334	200	120	1,76	0,03	25,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

## Možné prvky připojení



#### Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



#### Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic




#### Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



#### Hadicová spona Clip-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



#### Clip-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

