

Master-Clip HT 500

Hlavní číslo článku: 000306

Hadice pro střední a vysoké teploty do 500 °C



odolný
vůči
mikrobům



stlačitelný



odolný
proti
hydrolyze



teplotně
odolné



velmi
flexibilní



těžký



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, žárově pozinkovaný
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídavný ochranný profil
- Provedení zdi: jednostranně laminované
- Materiál stěny: vysoká tempera

Vlastnosti

- Flexibilita: velmi flexibilní
- Fyzikální vlastnosti: odolný proti plameni, nehořlavé
- Hmotnost: těžký
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: uvnitř stříbrná, zvenku červená
- Jiný: dobrá odolnost proti vakuu, vysoká plynotěsnost ve vakuu a nízkém tlaku

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -20 - 500 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 550 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový, Větrání a Klimatizace

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000306:75:x	000306	75	45	1,44	0,62	0,25	10,00
000306:80:x	000306	80	48	1,53	0,61	0,22	10,00
000306:90:x	000306	90	54	1,72	0,56	0,21	10,00
000306:100:x	000306	100	60	1,98	0,51	0,17	10,00
000306:110:x	000306	110	66	2,17	0,48	0,14	10,00
000306:120:x	000306	120	72	2,20	0,36	0,12	10,00
000306:125:x	000306	125	75	2,45	0,33	0,1	10,00
000306:130:x	000306	130	78	2,54	0,28	0,1	10,00
000306:140:x	000306	140	84	2,73	0,25	0,09	10,00
000306:150:x	000306	150	90	2,92	0,22	0,08	10,00
000306:160:x	000306	160	96	3,11	0,21	0,07	10,00
000306:170:x	000306	170	102	3,33	0,19	0,06	10,00
000306:175:x	000306	175	105	3,43	0,185	0,06	10,00
000306:180:x	000306	180	108	3,52	0,172	0,05	10,00
000306:200:x	000306	200	120	3,90	0,148	0,04	10,00
000306:215:x	000306	215	151	3,12	0,128	0,04	10,00
000306:225:x	000306	225	158	3,26	0,115	0,03	10,00
000306:250:x	000306	250	175	3,62	0,1	0,03	10,00
000306:275:x	000306	275	193	3,97	0,08	0,02	10,00
000306:300:x	000306	300	210	4,32	0,07	0,02	10,00
000306:315:x	000306	315	221	4,53	0,062	0,02	10,00
000306:325:x	000306	325	228	4,67	0,059	0,02	10,00
000306:350:x	000306	350	245	5,03	0,056	0,02	10,00
000306:375:x	000306	375	263	5,41	0,05	0,01	10,00
000306:400:x	000306	400	280	5,76	0,047	0,01	10,00
000306:450:x	000306	450	360	6,46	0,045	0,01	6,00
000306:500:x	000306	500	400	7,17	0,043	0,01	6,00
000306:550:x	000306	550	440	7,87	0,042	0,01	6,00
000306:600:x	000306	600	480	8,58	0,039	0,01	6,00
000306:700:x	000306	700	560	9,98	0,031	0,01	6,00
000306:800:x	000306	800	640	11,39	0,022	0,01	6,00
000306:900:x	000306	900	720	12,80	0,016	0,01	6,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic




Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Clip-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

