

Master-Clip KAPTON®

Hlavní číslo článku: 000365

Hadice pro střední a vysoké teploty do +400 °C, velmi dobrá chemická odolnost



odolný
proti
hydrolyze



odolný
vůči
mikrobům



zpomalova
č hoření



stlačitelný



velmi
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, žárově pozinkovaný
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídavný ochranný profil
- Provedení zdi: jednostranně laminované, laminace KAPTON®
- Materiál stěny: skelná tkanina

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: zvenku bílá, zevnitř žluto-zlatá
- Jiný: odolnost vůči chemikáliím je srovnatelná s PTFE hadicemi Master-Clip, ale v mnohem širším teplotním rozsahu, dobrá odolnost proti vakuu, vysoká plynotěsnost ve vakuu a nízkém tlaku

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -260 - 400 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový, Průmysl, Chemie

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000365:50:x	000365	50	30	0,80	0,9	0,37	15,00
000365:55:x	000365	55	33	0,80	0,815	0,33	15,00
000365:60:x	000365	60	36	0,80	0,7	0,3	15,00
000365:65:x	000365	65	39	0,90	0,625	0,28	15,00
000365:70:x	000365	70	42	0,90	0,55	0,25	15,00
000365:75:x	000365	75	45	0,90	0,5	0,24	15,00
000365:80:x	000365	80	48	1,00	0,45	0,21	15,00
000365:90:x	000365	90	54	1,00	0,4	0,2	15,00
000365:100:x	000365	100	60	1,00	0,35	0,16	15,00
000365:110:x	000365	110	66	1,10	0,3	0,13	15,00
000365:120:x	000365	120	72	1,10	0,28	0,11	15,00
000365:125:x	000365	125	75	1,30	0,27	0,1	15,00
000365:130:x	000365	130	78	1,30	0,262	0,09	15,00
000365:140:x	000365	140	84	1,30	0,196	0,08	15,00
000365:150:x	000365	150	90	1,40	0,172	0,07	15,00
000365:160:x	000365	160	96	1,40	0,16	0,06	15,00
000365:170:x	000365	170	102	1,40	0,158	0,06	15,00
000365:175:x	000365	175	105	1,60	0,147	0,05	15,00
000365:180:x	000365	180	108	1,60	0,132	0,05	15,00
000365:200:x	000365	200	120	1,80	0,121	0,04	15,00
000365:215:x	000365	215	151	2,00	0,118	0,04	15,00
000365:225:x	000365	225	158	2,20	0,105	0,03	15,00
000365:250:x	000365	250	175	2,50	0,096	0,03	15,00
000365:275:x	000365	275	193	2,90	0,092	0,02	15,00
000365:300:x	000365	300	210	3,20	0,081	0,02	15,00
000365:315:x	000365	315	221	3,30	0,069	0,02	15,00
000365:325:x	000365	325	228	3,50	0,062	0,02	15,00
000365:350:x	000365	350	245	3,90	0,051	0,01	15,00
000365:375:x	000365	375	263	4,40	0,041	0,01	15,00
000365:400:x	000365	400	280	4,90	0,039	0,01	15,00
000365:450:x	000365	450	360	5,70	0,031	0,01	15,00
000365:500:x	000365	500	400	6,50	0,028	0,01	15,00
000365:550:x	000365	550	440	7,30	0,025	0,01	15,00
000365:600:x	000365	600	480	8,20	0,021	0,01	15,00

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000365:700:x	000365	700	560	9,60	0,014	0,01	15,00
000365:800:x	000365	800	640	11,00	0,012	0,01	15,00
000365:900:x	000365	900	720	12,50	0,01	0,01	15,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky
Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc




Hadicová redukce, symetrická
Hadicová redukce pro prodloužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací
Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel
Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Clip-Grip rychlospona
Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

