



Master-Clip PE

Hlavní číslo článku: 000254

Sací hadice a hadice dmychadla z PE tkaniny potažené PE, šetrné k životnímu prostředí



odolný
proti
hydrolyze



odolný
vůči
mikrobům



stlačitelný



transparentní



velmi
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, žárově pozinkovaný
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídavný ochranný profil
- Provedení zdi: oboustranně potažené, PE povlak
- Materiál stěny: Polyesterová tkanina

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: bez halogenů, bez změkčovadel
- Mechanické vlastnosti: stlačitelné cca 1:6
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: bílý
- Jiný: ekologická alternativa k PVC hadicím, dobrá odolnost proti vakuu

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 85 °C

- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 95 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

- Oblasti použití: Průmysl, Větrání a Klimatizace, Chemie, Technologie Likvidace a čištění Odpadů, Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000254:40:x	000254	40	24	0,40	0,93	0,46	25,00
000254:45:x	000254	45	27	0,40	0,92	0,43	25,00
000254:50:x	000254	50	30	0,40	0,9	0,39	25,00
000254:55:x	000254	55	33	0,40	0,85	0,32	25,00
000254:60:x	000254	60	36	0,50	0,78	0,27	25,00
000254:65:x	000254	65	39	0,50	0,68	0,23	25,00
000254:70:x	000254	70	42	0,50	0,67	0,2	25,00
000254:75:x	000254	75	45	0,50	0,62	0,18	25,00
000254:80:x	000254	80	48	0,60	0,61	0,15	25,00
000254:90:x	000254	90	54	0,60	0,56	0,12	25,00
000254:100:x	000254	100	60	0,60	0,51	0,1	25,00
000254:110:x	000254	110	66	0,60	0,48	0,08	25,00
000254:120:x	000254	120	72	0,60	0,36	0,07	25,00
000254:125:x	000254	125	75	0,70	0,33	0,06	25,00
000254:130:x	000254	130	78	0,70	0,28	0,06	25,00
000254:140:x	000254	140	84	0,70	0,25	0,05	25,00
000254:150:x	000254	150	90	0,80	0,22	0,04	25,00
000254:160:x	000254	160	96	0,80	0,21	0,04	25,00
000254:170:x	000254	170	102	0,80	0,19	0,03	25,00
000254:175:x	000254	175	105	0,90	0,185	0,03	25,00
000254:180:x	000254	180	108	0,90	0,172	0,03	25,00
000254:200:x	000254	200	120	1,00	0,148	0,03	25,00
000254:215:x	000254	215	151	1,10	0,128	0,02	25,00
000254:225:x	000254	225	158	1,10	0,115	0,02	25,00
000254:250:x	000254	250	175	1,30	0,1	0,02	25,00
000254:275:x	000254	275	193	1,40	0,08	0,01	25,00
000254:300:x	000254	300	210	1,50	0,07	0,01	25,00
000254:315:x	000254	315	221	1,60	0,062	0,01	25,00
000254:325:x	000254	325	228	1,70	0,059	0,01	25,00
000254:350:x	000254	350	245	1,90	0,056	0,01	25,00
000254:375:x	000254	375	263	2,20	0,05	0,01	25,00

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000254:400:x	000254	400	280	2,40	0,047	0,01	25,00
000254:450:x	000254	450	360	2,70	0,045	0,01	25,00
000254:500:x	000254	500	400	3,10	0,043	0,01	25,00
000254:550:x	000254	550	440	3,50	0,042	0,01	25,00
000254:600:x	000254	600	480	3,90	0,039	0,01	25,00
000254:700:x	000254	700	560	4,50	0,031	0,01	25,00
000254:800:x	000254	800	640	5,20	0,022	0,01	25,00
000254:900:x	000254	900	720	6,00	0,016	0,01	25,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten


Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic




Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Clip-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

