

Master-Clip VINYL B

Hlavní číslo článku: 000252

Sací a dmychadlová hadice z polyesterové tkaniny potažené PVC, nehořlavá



odolný
proti
hydrolyze



odolný
vůči
mikrobům



zpomalova
č hoření



stlačitelný



velmi
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, žárově pozinkovaný
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídavný ochranný profil
- Provedení zdi: vyrobeno ze specifikovaného materiálu, potažený, povlak z PVC
- Materiál stěny: Polyesterová tkanina
- Specifikace stěny: zpomalovač hoření

Vlastnosti

- Mechanické vlastnosti: stlačitelné cca 1:6
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: šedý

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -20 - 70 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 80 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

- Oblasti použití: Výroba Zařízení a Strojírenství, Větrání a Klimatizace, Chemie, Plasty

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000252:40:x	000252	40	24	0,40	0,93	0,35	25,00
000252:45:x	000252	45	27	0,40	0,92	0,33	25,00
000252:50:x	000252	50	30	0,40	0,9	0,31	25,00
000252:55:x	000252	55	33	0,40	0,85	0,26	25,00
000252:60:x	000252	60	36	0,50	0,78	0,22	25,00
000252:65:x	000252	65	39	0,50	0,68	0,19	25,00
000252:70:x	000252	70	42	0,50	0,67	0,16	25,00
000252:75:x	000252	75	45	0,60	0,62	0,14	25,00
000252:80:x	000252	80	48	0,60	0,61	0,12	25,00
000252:90:x	000252	90	54	0,60	0,56	0,1	25,00
000252:100:x	000252	100	60	0,60	0,51	0,08	25,00
000252:110:x	000252	110	66	0,70	0,48	0,07	25,00
000252:120:x	000252	120	72	0,70	0,36	0,06	25,00
000252:125:x	000252	125	75	0,80	0,33	0,05	25,00
000252:130:x	000252	130	78	0,80	0,28	0,05	25,00
000252:140:x	000252	140	84	0,80	0,25	0,04	25,00
000252:150:x	000252	150	90	0,90	0,22	0,04	25,00
000252:160:x	000252	160	96	0,90	0,21	0,03	25,00
000252:170:x	000252	170	102	0,90	0,19	0,03	25,00
000252:175:x	000252	175	105	1,00	0,185	0,03	25,00
000252:180:x	000252	180	108	1,00	0,172	0,02	25,00
000252:200:x	000252	200	120	1,20	0,148	0,02	25,00
000252:215:x	000252	215	129	1,30	0,128	0,02	25,00
000252:225:x	000252	225	135	1,40	0,115	0,02	25,00
000252:250:x	000252	250	175	1,60	0,1	0,01	25,00
000252:275:x	000252	275	193	1,90	0,08	0,01	25,00
000252:300:x	000252	300	210	2,10	0,07	0,01	25,00
000252:315:x	000252	315	221	2,10	0,062	0,01	25,00
000252:325:x	000252	325	228	2,20	0,059	0,01	25,00
000252:350:x	000252	350	245	2,50	0,056	0,01	25,00
000252:375:x	000252	375	263	2,90	0,05	0,01	25,00
000252:400:x	000252	400	280	3,10	0,047	0,01	25,00
000252:450:x	000252	450	360	3,60	0,045	0,01	25,00
000252:500:x	000252	500	400	4,10	0,043	0,01	25,00

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000252:550:x	000252	550	440	4,60	0,042	0,01	20,00
000252:600:x	000252	600	480	5,10	0,039	0,01	20,00
000252:700:x	000252	700	560	6,00	0,031	0,01	20,00
000252:800:x	000252	800	640	6,90	0,022	0,01	20,00
000252:900:x	000252	900	720	7,80	0,016	0,01	20,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic




Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Clip-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

