



Master-PUR Flat Food A

Hlavní číslo článku: 009111

Spirálová výtlačná hadice z PU, lehká, trvale antistatická, velmi dobrá flexibilita, bezpečná pro potraviny EU10/2011 a FDA



odolný
vůči
mikrobům



odolný
proti
hydrolýze



schváleno
pro
potraviny



bez spirály



bez kovů

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Provedení zdi: vyrobeno ze specifikovaného materiálu, tloušťka stěny cca 1,0 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan
- Specifikace stěny: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, povrchový odpor $R_0 < 10^9$ Ohm, měřeno podle DIN EN ISO 8031, materiál vyhovuje potravinářským předpisům FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010

Vlastnosti

- Specifikace produktu: výrobní proces dle GMP EC 2023/2006
- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu
- Mechanické vlastnosti: trvale odolný proti zalomení, vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Fyzikální vlastnosti: trvale antistatická
- Barva: transparentní
- Jiný: obzvláště hladký na vnitřní straně

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Zemědělství, Hromadný Materiál a Stavebnictví, Chemie, Potravinářský a Farmaceutický Průmysl, Plasty

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné barvy, jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s uzemňovacím vodičem, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Hmotnost kg/m	Max. Výrobní délka	Skladové délky
009111:51:x	009111	50	0,26	5,00	/
009111:60:x	009111	60	0,30	5,00	/
009111:70:x	009111	70	0,33	5,00	/
009111:76:x	009111	76	0,36	5,00	/
009111:80:x	009111	80	0,38	5,00	/
009111:90:x	009111	90	0,43	5,00	/
009111:102:x	009111	102	0,48	5,00	5
009111:110:x	009111	110	0,52	5,00	10
009111:115:x	009111	115	0,54	5,00	/
009111:120:x	009111	120	0,57	5,00	/
009111:127:x	009111	127	0,60	5,00	5
009111:130:x	009111	130	0,61	5,00	/
009111:140:x	009111	140	0,66	5,00	5
009111:152:x	009111	152	0,72	5,00	5
009111:160:x	009111	160	0,75	5,00	/
009111:170:x	009111	170	0,80	5,00	/
009111:180:x	009111	180	0,85	5,00	/
009111:203:x	009111	203	0,95	5,00	5
009111:225:x	009111	225	1,06	5,00	/
009111:254:x	009111	254	1,19	5,00	5
009111:280:x	009111	280	1,31	5,00	/
009111:305:x	009111	305	1,43	5,00	5

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicová spona se šnekovým pohonem
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Hadicová spona se šnekovým pohonem, nerez
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Hadicová spona s kulatým šroubem
Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k připojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



Hadicová spona s kulatým šroubem, nerez ocel
Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k připojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

