

Master-PUR STEP

Hlavní číslo článku: 000396

Hadice z PU fólie, velmi lehká, vysoce flexibilní, protiskuzová, nehořlavá podle DIN 4102 B1



zpožalovač hoření



transparentní



velmi flexibilní



světlo



středně odolný proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: fóliová hadice nebo látková hadice s připojenou nosnou cívkou
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu, vyrobeno ze specifikovaného materiálu, přidání přísad zpomalujících hoření, tloušťka stěny mezi spirálami cca 0,5 mm
- Materiál stěny: Polyester Polyuretan
- Specifikace stěny: materiál je odolnější proti oděru než srovnatelný polyetherpolyuretan podle DIN ISO 4649, odolný proti plameni podle DIN 4102 B1
- Konstrukce profilové cívky: vyrábí se jako speciální hadice (lankový drát) a vkládá se do šroubovice
- Konstrukce lanka: vyrobeno z nehořlavého materiálu
- Materiál lanka: Polyuretan

Vlastnosti

- Specifikace produktu: splňuje požadavky Holz-BG, BGI 739-2, podle TRGS 727 a ATEX 2014/34 EU
- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost vůči benzínu
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: trubková stěna průhledná s modrou spirálou

- Jiný: dobré regenerační vlastnosti

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Výroba Zařízení a Strojírenství, Průmysl, Letecká a Kosmická Technika, Větrání a Klimatizace, Námořní a železniční Doprava, Dřevo, Plasty, Dopravní, Zvedací a Podávací Technika, Textil, Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné barvy, jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000396:38:x	000396	38	64	48	0,37	0,80	0,21	25,00	10, 15
000396:51:x	000396	51	68	50	0,39	0,78	0,2	25,00	5, 10, 15
000396:60:x	000396	60	80	65	0,45	0,76	0,19	25,00	5, 10
000396:76:x	000396	76	95	75	0,61	0,61	0,13	25,00	/
000396:80:x	000396	80	100	80	0,65	0,53	0,13	25,00	5, 10, 20
000396:102:x	000396	102	120	100	0,80	0,46	0,09	25,00	5, 10
000396:120:x	000396	120	140	120	0,95	0,38	0,09	25,00	5, 10
000396:140:x	000396	140	160	140	1,15	0,3	0,06	25,00	/
000396:152:x	000396	152	170	150	1,20	0,3	0,06	25,00	/
000396:160:x	000396	160	180	160	1,30	0,3	0,06	25,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.


Možné prvky připojení




Hadicová spona Car-Grip, šroubovatelná
Speciální svorka pro připojení hadic Carflex Super a Master-PUR STEP k mobilním a stacionárním systémům




Hadicová spona Car-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel
Speciální svorka pro připojení hadic Carflex Super a Master-PUR STEP k mobilním a stacionárním systémům



Car-Grip rychlospona
Speciální svorka pro připojení hadic Carflex Super a Master-PUR STEP k mobilním a stacionárním instalacím



Smršťovací bužírka
Smršťovací bužírka pro snadné připojení a utěsnění hadic



Hadicové spojky
Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

