

## Master-PVC HF

Hlavní číslo článku: 000454

Hadice z PVC fólie, střední hmotnost, dobrá flexibilita



odolný  
vůči  
mikrobům



odolný  
proti  
hydrolyze



ohebný



středně  
těžký



středně  
odolný  
proti tlaku

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: fóliová hadice se zabudovanou nosnou cívkou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: tloušťka fólie mezi spirálami cca 1,2 - 1,5 mm, v závislosti na DN

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost vůči alkáliím, dobrá odolnost vůči kyselinám
- Flexibilita: ohebný
- Hmotnost: středně těžký
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: šedý
- Jiný: vysoké vakuum a dobrá tlaková odolnost

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -20 - 70 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 80 °C

## Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

## Aplikace

- Oblasti použití: Průmysl, Větrání a Klimatizace, Hromadný Materiál a Stavebnictví, Chemie, Potravinářský a Farmaceutický Průmysl, Dopravní, Zvedací a Podávací Technika

## Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

## Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000454:20:x	000454	20	27	30	0,24	2,4	0,83	15,00	/
000454:32:x	000454	32	39	48	0,39	2,2	0,79	15,00	/
000454:38:x	000454	38	45	57	0,46	2,15	0,64	15,00	/
000454:51:x	000454	51	59	76	0,62	1,87	0,38	15,00	/
000454:60:x	000454	60	68	90	0,73	1,6	0,34	15,00	/
000454:65:x	000454	65	73	98	0,79	1,5	0,32	15,00	/
000454:70:x	000454	70	78	105	0,85	1,3	0,29	15,00	/
000454:76:x	000454	76	84	114	0,92	1,24	0,29	15,00	/
000454:80:x	000454	80	88	120	0,97	1,2	0,29	15,00	/
000454:90:x	000454	90	98	135	1,09	1,1	0,25	15,00	/
000454:102:x	000454	102	111	153	1,26	0,98	0,25	15,00	/
000454:110:x	000454	110	119	165	1,28	0,9	0,25	15,00	/
000454:120:x	000454	120	129	180	1,40	0,8	0,2	15,00	/
000454:127:x	000454	127	136	189	1,47	0,73	0,19	15,00	/
000454:140:x	000454	140	151	210	1,83	0,6	0,18	15,00	/
000454:152:x	000454	152	163	228	1,97	0,48	0,18	15,00	/
000454:160:x	000454	160	171	240	2,09	0,4	0,16	15,00	/
000454:203:x	000454	203	214	305	2,73	0,29	0,14	15,00	/
000454:225:x	000454	225	237	338	3,30	0,2	0,12	15,00	/
000454:250:x	000454	250	262	375	3,67	0,2	0,12	15,00	/
000454:300:x	000454	300	312	450	4,41	0,15	0,1	15,00	/
000454:350:x	000454	350	362	525	5,14	0,1	0,09	15,00	/
000454:400:x	000454	400	412	600	5,87	0,1	0,08	15,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.


## Možné prvky připojení




**Hadicová spona Master-Grip, šroubovatelná**  
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO




**Hadicová spona Master-Grip, šroubovací, nerez ocel**  
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



**Master-Grip rychlospona**  
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic, jako jsou Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



**Smršťovací bužírka**  
Smršťovací bužírka pro snadné připojení a utěsnění hadic



**Hadicové spojky**  
Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



**Hadicová redukce, symetrická**  
Hadicová redukce pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

