

Carflex Super

Hlavní číslo článku: 000412

Nájezdová výfuková hadice pro teploty výfukových plynů do 200 °C, velmi lehká, vysoce flexibilní, odolná proti běhounu



odolný
proti
hydrolyze



bez kovů



odolný
vůči
mikrobům



stlačitelný



velmi
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: fóliová hadice nebo látková hadice s připojenou nosnou cívku
- Provedení zdi: potažený, povlak z EPDM/PP, překrývající se svařované provedení
- Materiál stěny: Polyesterová tkanina
- Konstrukce profilové cívky: vyrobeno z plastu

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči benzínu, dobrá odolnost vůči rozpouštědlům, dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: 0 - 200 °C

- krátkodobá maximální teplota: do teploty výfukových plynů 200 °C, pro správné použití jsou nutné trychtýře výfukových plynů a dostatečný přívod čerstvého vzduchu (cca 50 % při maximální stanovené teplotě)

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový, Větrání a Klimatizace, Chemie, Plasty

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000412:38:x	000412	38	48	0,24	0,34	25,00	/
000412:51:x	000412	51	63	0,40	0,31	25,00	5,00, 10,00
000412:60:x	000412	60	76	0,40	0,29	25,00	/
000412:63:x	000412	63	79	0,41	0,28	25,00	5,00, 10,00
000412:76:x	000412	76	95	0,48	0,24	25,00	5,00, 10,00, 15,00
000412:80:x	000412	80	100	0,51	0,23	25,00	5,00, 10,00
000412:102:x	000412	102	120	0,64	0,18	25,00	5,00, 10,00, 15,00
000412:127:x	000412	127	145	0,78	0,12	25,00	5,00, 10,00, 15,00
000412:152:x	000412	152	170	0,93	0,05	25,00	5,00, 10,00, 15,00
000412:203:x	000412	203	220	1,22	0,02	25,00	5,00, 10,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci


Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc




Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic




Hadicová spona Car-Grip, šroubovatelná

Speciální svorka pro připojení hadic Carflex Super a Master-PUR STEP k mobilním a stacionárním systémům




Hadicová spona Car-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel

Speciální svorka pro připojení hadic Carflex Super a Master-PUR STEP k mobilním a stacionárním systémům



Car-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení hadic Carflex Super a Master-PUR STEP k mobilním a stacionárním instalacím



Smršťovací bužírka

Smršťovací bužírka pro snadné připojení a utěsnění hadic

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

