

## Master-PVC LF

Hlavní číslo článku: 000450

Hadice z PVC fólie, velmi lehká, vysoce flexibilní



odolný  
proti  
hydrolyze



odolný  
vůči  
mikrobům



zpomalova  
č hoření



velmi  
flexibilní



světlo



středně  
odolný  
proti tlakům

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: fóliová hadice se zabudovanou nosnou cívkou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: tloušťka fólie mezi spirálami cca 0,5 - 0,8 mm, v závislosti na DN

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost vůči alkáliím, dobrá odolnost vůči kyselinám
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: šedý

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -20 - 70 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 80 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

### Aplikace

- Oblasti použití: Větrání a Klimatizace, Hromadný Materiál a Stavebnictví, Chemie, Potravinářský a Farmaceutický Průmysl

### Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné barvy, jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

## Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000450:20:x	000450	20	24	20	0,14	1,9	0,54	15,00	/
000450:30:x	000450	30	35	30	0,21	1,6	0,44	15,00	/
000450:38:x	000450	38	43	38	0,25	1,43	0,33	15,00	/
000450:40:x	000450	40	45	40	0,26	1,4	0,29	15,00	/
000450:45:x	000450	45	50	45	0,28	1,32	0,28	15,00	/
000450:51:x	000450	51	57	51	0,34	1,3	0,27	15,00	/
000450:55:x	000450	55	61	55	0,46	1,2	0,25	15,00	/
000450:60:x	000450	60	66	60	0,52	1,1	0,25	15,00	/
000450:65:x	000450	65	71	65	0,46	1	0,22	15,00	/
000450:70:x	000450	70	76	70	0,58	0,9	0,22	15,00	/
000450:75:x	000450	75	81	75	0,65	0,8	0,2	15,00	/
000450:76:x	000450	76	82	76	0,65	0,79	0,2	15,00	/
000450:80:x	000450	80	86	80	0,66	0,77	0,18	15,00	/
000450:90:x	000450	90	96	90	0,75	0,7	0,17	15,00	/
000450:102:x	000450	102	109	102	0,84	0,59	0,15	15,00	/
000450:110:x	000450	110	117	110	0,89	0,57	0,14	15,00	/
000450:115:x	000450	115	122	115	0,94	0,51	0,14	15,00	/
000450:120:x	000450	120	127	120	0,97	0,45	0,13	15,00	/
000450:127:x	000450	127	134	127	1,04	0,38	0,12	15,00	/
000450:130:x	000450	130	137	130	1,05	0,35	0,12	15,00	/
000450:140:x	000450	140	147	140	1,13	0,3	0,11	15,00	/
000450:152:x	000450	152	159	168	1,32	0,25	0,1	15,00	/
000450:160:x	000450	160	168	240	1,64	0,25	0,1	15,00	/
000450:170:x	000450	170	178	255	1,74	0,25	0,1	15,00	/
000450:180:x	000450	180	188	285	1,95	0,22	0,1	15,00	/
000450:203:x	000450	203	211	305	2,19	0,2	0,1	15,00	/
000450:254:x	000450	254	263	380	2,60	0,12	0,07	15,00	/
000450:300:x	000450	300	309	450	3,07	0,08	0,06	15,00	/
000450:315:x	000450	315	324	475	3,28	0,08	0,05	15,00	/
000450:350:x	000450	350	359	525	3,58	0,06	0,04	15,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.


## Možné prvky připojení




**Hadicová spona Master-Grip, šroubovatelná**  
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO




**Hadicová spona Master-Grip, šroubovací, nerez ocel**  
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



**Master-Grip rychlospona**  
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic, jako jsou Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



**Smršťovací bužírka**  
Smršťovací bužírka pro snadné připojení a utěsnění hadic



**Hadicové spojky**  
Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



**Hadicová redukce, symetrická**  
Hadicová redukce pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

