

Master-Clip HT 1100

Hlavní číslo článku: 000319

Odsávací hadice pro teploty spalin do 1100 °C



zpomalova
č hoření



odolný
vůči
mikrobům



odolný
proti
hydrolyze



teplotně
odolné



velmi
flexibilní



těžký



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, VA ocel 1.4512
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídatný ochranný profil
- Provedení zdi: vyrobeno ze tří vrstev
- Konstrukce vnitřní a vnější hadice: mezivrstva z termotextilie
- Materiál vnitřní vrstvy: drátěné pletivo z nerezové oceli
- Provedení vnější vrstvy: vyztužené propleteným VA drátem, povlak s tepelnými stabilizátory
- Materiál vnější vrstvy: vysoká tempera

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: bez silikonu
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Fyzikální vlastnosti: odolný proti plameni
- Hmotnost: těžký
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: stříbrošedá

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -20 - 1100 °C
- krátkodobá maximální teplota: teplota výfukových plynů až 1100 °C při správném použití

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový, Výroba Zařízení a Strojírenství, Průmysl, Letecká a Kosmická Technika, Větrání a Klimatizace, Tisk a Papír, Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000319:75:x	000319	75	45	1,68	Auf Anfrage	0,3	15,00
000319:80:x	000319	80	48	1,78	Auf Anfrage	0,27	15,00
000319:90:x	000319	90	54	1,99	Auf Anfrage	0,25	15,00
000319:100:x	000319	100	60	1,78	Auf Anfrage	0,2	15,00
000319:110:x	000319	110	66	1,94	Auf Anfrage	0,16	15,00
000319:120:x	000319	120	72	2,11	Auf Anfrage	0,14	15,00
000319:125:x	000319	125	75	2,19	Auf Anfrage	0,12	15,00
000319:130:x	000319	130	78	2,27	Auf Anfrage	0,12	15,00
000319:140:x	000319	140	84	2,44	Auf Anfrage	0,1	15,00
000319:150:x	000319	150	90	2,60	Auf Anfrage	0,09	15,00
000319:160:x	000319	160	96	2,77	Auf Anfrage	0,08	15,00
000319:170:x	000319	170	102	2,93	Auf Anfrage	0,07	15,00
000319:175:x	000319	175	105	3,02	Auf Anfrage	0,07	15,00
000319:180:x	000319	180	126	3,10	Auf Anfrage	0,06	15,00
000319:200:x	000319	200	140	3,43	Auf Anfrage	0,05	15,00
000319:215:x	000319	215	151	3,68	Auf Anfrage	0,05	10,00
000319:225:x	000319	225	158	3,84	Auf Anfrage	0,04	10,00
000319:250:x	000319	250	175	4,25	Auf Anfrage	0,03	10,00
000319:275:x	000319	275	193	4,67	Auf Anfrage	0,03	10,00
000319:300:x	000319	300	210	5,08	Auf Anfrage	0,02	10,00
000319:315:x	000319	315	221	5,33	Auf Anfrage	0,02	10,00
000319:325:x	000319	325	228	5,49	Auf Anfrage	0,02	10,00
000319:350:x	000319	350	245	5,90	Auf Anfrage	0,02	10,00
000319:375:x	000319	375	300	6,35	Auf Anfrage	0,02	10,00
000319:400:x	000319	400	320	6,76	Auf Anfrage	0,01	10,00
000319:450:x	000319	450	360	7,59	Auf Anfrage	0,01	10,00
000319:500:x	000319	500	400	8,41	Auf Anfrage	0,01	10,00
000319:550:x	000319	550	440	9,24	Auf Anfrage	0,01	10,00
000319:600:x	000319	600	480	10,06	Auf Anfrage	0,01	10,00

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000319:700:x	000319	700	560	11,72	Auf Anfrage	0,01	10,00
000319:800:x	000319	800	640	13,37	Auf Anfrage	0,01	10,00
000319:900:x	000319	900	720	15,02	Auf Anfrage	0,01	10,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc




Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Clip-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

