

Master-Clip ISO-SILICON

Hlavní číslo článku: 000293

Hadice pro střední a vysoké teploty pro teploty do 300 °C, dvouvrstvá



odolný
proti
hydrolyze



odolný
vůči
mikrobům



stlačitelný



velmi
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, žárově pozinkovaný
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídavný ochranný profil
- Provedení zdi: dvouvrstvé
- Specifikace stěny: zpomalovač hoření
- Konstrukce vnitřní vrstvy: žáruvzdorná impregnace
- Materiál vnitřní vrstvy: skelná tkanina
- Provedení vnější vrstvy: povlak ze silikonu
- Materiál vnější vrstvy: skelná tkanina

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu
- Mechanické vlastnosti: stlačitelný cca 1:4
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: stříbrošedá

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -60 - 300 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 350 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

- Oblasti použití: Letecká a Kosmická Technika, Větrání a Klimatizace, Námořní a železniční Doprava, Konstrukce Vozidel

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000293:100:x	000293	100	60	0,70	0,3	0,09	15,00
000293:110:x	000293	110	66	0,80	0,258	0,08	15,00
000293:120:x	000293	120	72	0,80	0,224	0,07	15,00
000293:125:x	000293	125	75	0,90	0,21	0,06	15,00
000293:130:x	000293	130	78	0,90	0,197	0,06	15,00
000293:140:x	000293	140	84	0,90	0,175	0,05	15,00
000293:150:x	000293	150	90	1,00	0,157	0,04	15,00
000293:160:x	000293	160	96	1,00	0,14	0,04	15,00
000293:170:x	000293	170	102	1,00	0,128	0,03	15,00
000293:175:x	000293	175	105	1,10	0,123	0,03	15,00
000293:180:x	000293	180	108	1,10	0,117	0,03	15,00
000293:200:x	000293	200	120	1,30	0,099	0,02	15,00
000293:215:x	000293	215	151	1,40	0,088	0,02	15,00
000293:225:x	000293	225	158	1,60	0,082	0,02	15,00
000293:250:x	000293	250	175	1,80	0,069	0,02	15,00
000293:275:x	000293	275	193	2,10	0,059	0,01	15,00
000293:300:x	000293	300	210	2,30	0,052	0,01	15,00
000293:315:x	000293	315	221	2,30	0,048	0,01	15,00
000293:325:x	000293	325	228	2,40	0,046	0,01	15,00
000293:350:x	000293	350	245	2,80	0,04	0,01	15,00
000293:375:x	000293	375	263	3,20	0,036	0,01	15,00
000293:400:x	000293	400	280	3,40	0,033	0,01	15,00
000293:450:x	000293	450	360	4,00	0,027	0,01	15,00
000293:50:x	000293	50	30	0,50	0,85	0,38	15,00
000293:500:x	000293	500	400	4,50	0,023	0,01	15,00
000293:55:x	000293	55	33	0,50	0,78	0,31	15,00
000293:550:x	000293	550	440	5,10	0,02	0,01	10,00
000293:60:x	000293	60	36	0,60	0,68	0,26	15,00
000293:600:x	000293	600	480	5,60	0,017	0,01	10,00

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000293:65:x	000293	65	39	0,60	0,59	0,22	15,00
000293:70:x	000293	70	42	0,60	0,53	0,19	15,00
000293:700:x	000293	700	560	6,60	0,014	0,01	10,00
000293:75:x	000293	75	45	0,70	0,47	0,17	15,00
000293:80:x	000293	80	48	0,70	0,43	0,15	15,00
000293:800:x	000293	800	640	7,60	0,011	0,01	10,00
000293:90:x	000293	90	54	0,70	0,355	0,12	15,00
000293:900:x	000293	900	720	8,60	0,009	0,01	10,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten


Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic




Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Hadicová spona Clip-Grip, nerezová ocel

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Clip-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

