



Master-Clip SPARK

Hlavní číslo článku: 000264

Speciální hadice pro odsávání zplodin svařování, vyrobená ze skelné tkaniny potažené PVC



odolný
proti
hydrolyze



odolný
vůči
mikrobům



zpomalova
č hoření



stlačitelný



velmi
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, žárově pozinkovaný
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídavný ochranný profil
- Provedení zdi: vyrobeno ze specifikovaného materiálu, potažený, povlak z PVC
- Materiál stěny: tkanina ze skelných vláken
- Specifikace stěny: zpomalovač hoření

Vlastnosti

- Mechanické vlastnosti: stlačitelné cca 1:6
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Fyzikální vlastnosti: do značné míry odolný proti odletujícím jiskrám
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: tmavě šedá

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -20 - 90 °C

- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 110 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový, Průmysl, Větrání a Klimatizace, Textil, Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000264:40:x	000264	40	24	0,40	0,9	0,35	25,00
000264:45:x	000264	45	27	0,40	0,87	0,33	25,00
000264:50:x	000264	50	30	0,40	0,85	0,31	25,00
000264:55:x	000264	55	33	0,40	0,78	0,26	25,00
000264:60:x	000264	60	36	0,50	0,68	0,22	25,00
000264:65:x	000264	65	39	0,50	0,59	0,19	25,00
000264:70:x	000264	70	42	0,50	0,53	0,16	25,00
000264:75:x	000264	75	45	0,60	0,47	0,14	25,00
000264:80:x	000264	80	48	0,60	0,43	0,12	25,00
000264:90:x	000264	90	54	0,60	0,355	0,1	25,00
000264:100:x	000264	100	60	0,60	0,3	0,08	25,00
000264:110:x	000264	110	66	0,70	0,258	0,07	25,00
000264:120:x	000264	120	72	0,70	0,224	0,06	25,00
000264:125:x	000264	125	75	0,80	0,21	0,05	25,00
000264:130:x	000264	130	78	0,80	0,197	0,05	25,00
000264:140:x	000264	140	84	0,80	0,175	0,04	25,00
000264:150:x	000264	150	90	0,90	0,157	0,04	25,00
000264:160:x	000264	160	96	0,90	0,14	0,03	25,00
000264:170:x	000264	170	102	0,90	0,128	0,03	25,00
000264:175:x	000264	175	105	1,00	0,123	0,03	25,00
000264:180:x	000264	180	108	1,00	0,117	0,02	25,00
000264:200:x	000264	200	120	1,20	0,099	0,02	25,00
000264:215:x	000264	215	151	1,30	0,088	0,02	25,00
000264:225:x	000264	225	158	1,40	0,082	0,02	25,00
000264:250:x	000264	250	175	1,60	0,069	0,01	25,00
000264:275:x	000264	275	193	1,90	0,059	0,01	25,00
000264:300:x	000264	300	210	2,10	0,052	0,01	25,00
000264:315:x	000264	315	221	2,10	0,048	0,01	25,00
000264:325:x	000264	325	228	2,20	0,046	0,01	25,00
000264:350:x	000264	350	245	2,50	0,04	0,01	25,00
000264:375:x	000264	375	263	2,90	0,036	0,01	25,00
000264:400:x	000264	400	280	3,10	0,033	0,01	25,00

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
000264:450:x	000264	450	360	3,60	0,027		25,00
000264:500:x	000264	500	400	4,10	0,023	0,01	20,00
000264:550:x	000264	550	440	4,60	0,02	0,01	20,00
000264:600:x	000264	600	480	5,10	0,017	0,01	20,00
000264:700:x	000264	700	560	6,00	0,013	0,01	20,00
000264:800:x	000264	800	640	6,90	0,011	0,01	20,00
000264:900:x	000264	900	720	7,80	0,009	0,01	20,00

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodlužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Clip-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

