



Combiflex Clamp Spojovací svorka Kloubová svorka

pro svěrné spoje podle DIN 32676 série A

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: Vodotěsné spojení
- Konstrukce svorky: Svorka s pantem, Svorka se šroubovým zámkem, Upínací šroub ve velikostech M5-M10 v provedení jako šestihranný šroub s drážkou
- Materiál objímky: Materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 32676 řady A, Ušlechtilá ocel 1.4301

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: Bez zápachu a chuti, dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Mechanické vlastnosti: Vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Jiný: lze sterilizovat přehřátou párou

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Hmotnost kusu	Připojovací mm mm
---------------	--------------------------------	---------------	----------------------

002463	40	0,23	40
002466	50	0,31	50
002470	65	0,31	65
002474	80	0,41	80
002478	100	0,41	100
002481	125	1,17	125
005987	150	1,34	150

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

