



Rychloupínací svorka pro kuželové příruby

Pro rychlé připojení kuželových přírub Combiflex PU, přivařovacích kuželových přírub a kuželových přírub s hrdly podle DIN 3016

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: Rychloupínací svorka pro kuželové příruby podle DIN 3016
- Konstrukce svorky: Svorka s napínákem, Upínací šroub ve velikostech M5-M10 v provedení jako šestihranný šroub s drážkou, Náhodnému otevření je zabráněno zavíracím špendlíkem
- Materiál objímky: Ušlechtilá ocel 1.4301

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: nerezavějící
- Jiný: Náhodnému otevření je zabráněno zavíracím špendlíkem, Snadná montáž

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Hmotnost kusu	Minimální volné místo (D)	Volné místo k otevření (R)
002183	50	0,2	147	103
002184	65	0,26	158	103
002185	80	0,29	169	103

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Hmotnost kusu	Minimální volné místo (D)	Volné místo k otevření (R)
002186	100	0,46	212	170
002187	125	0,78	241	186
002188	150	0,86	266	202
002189	160	0,91	275	207
002190	180	0,97	289	215
002191	200	1,05	313	228
002192	250	1,24	360	254

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

