



## Clamp připojení Combiflex Clamp připojení podle ISO 2852

Lité sverné připojení podle ISO 2852 pro všechny hadice Master-PUR Food, bezpečné pro potraviny EU 10/2011

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: vodotěsné spojení, proudnicový, pro potravinářské hadice Master-PUR od DN 25 - DN 102
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Specifikace rámečku / límce: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR, materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 32676 řady A, materiál splňuje požadavky potravinového práva ISO 2852
- Provedení trysky: provedení jako upínací objímka, obsazení, vyrobeno z kovu
- Materiál trysky: ušlechtilá ocel 1.4301
- Konstrukce těsnicího kroužku: vyrobeno z gumy
- Materiál těsnicího kroužku: NBR (NBR)

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: bez zápachu a chuti, dobrá odolnost vůči chemikáliím, nerezavějící
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Jiný: odvod elektrostatického náboje uzemněním mezi hadicí a armaturou

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

## Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

## Aplikace

## Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): na vyžádání k dispozici v aseptickém provedení podle DIN 11863-3, svařitelné nebo lisované, jiné materiály

## Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Připojovací závit (G)	Vnější průměr vtoku na straně hadice (Vnější )	Hmotnost kusu	Připojení (v palcích) Inch
008304	25	1	42	0,13	1
008305	38	1 ½	60	0,18	1 ½
008307	51	2	71	0,29	2
008308	63	2 ½	90	0,45	2 ½
008309	76	3	106	0,81	3
008310	102	4	130	1,20	4

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

