



Combiflex Mléčná trubka Koncovka na závit hadice

Šroubení z nalité trubky podle DIN 11851 pro hadice Master-PUR pro potraviny, bezpečné pro potraviny EU 10/2011

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: závitová hadicová přípojka podle DIN 11851, proudnicový, vodotěsné spojení
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Specifikace rámečku / límce: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR, materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 11851
- Provedení trysky: obsazení, vyrobeno z kovu
- Materiál trysky: ušlechtilá ocel 1.4301
- Konstrukce těsnicího kroužku: vyrobeno z gumy
- Materiál těsnicího kroužku: NBR (NBR), materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 32676 řady A

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: nerezavějící, bez zápachu a chuti, dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Jiný: odvod elektrostatického náboje uzemněním mezi hadicí a armaturou

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba, pro potravinářské hadice Master-PUR od DN 32 do DN 150

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): na vyžádání k dispozici v aseptickém provedení podle DIN 11864-1, svařitelné, lisované, jiné rohože

Varianty článků

| Číslo výrobku | Jmenovitá světlost (DN) hadice | Hmotnost kusu | Připojovací mm mm | Závit (DG) podle DIN 405-1 |
|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| 005378 | 32 | 0,46 | 32 | RD 58x1/6 |
| / | 40 | 0,50 | 38 | RD 65x1/6 |
| / | 40 | 0,58 | 40 | RD 65x1/6 |
| 005391 | 50 | 0,72 | 50 | RD 78x1/6 |
| 005520 | 65 | 0,97 | 65 | RD 95x1/6 |
| / | 80 | 1,20 | 75 | RD 110x1/4 |
| 005528 | 80 | 1,30 | 80 | RD 110x1/4 |
| 005446 | 100 | 2,10 | 100 | RD 130x1/4 |
| / | 125 | 2,63 | 125 | RD 160x1/4 |
| / | 150 | 3,40 | 150 | RD 190x1/4 |

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

