



Combiflex upínací objímka podle DIN 32676 série A

Upínací připojení nalité podle DIN 32676 série A pro všechny hadice Master-PUR Food, bezpečné pro potraviny EU 10/2011

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: proudnicový, vodotěsné spojení
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Specifikace rámečku / límce: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR, materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 32676 řady A
- Provedení trysky: provedení jako upínací objímka, obsazení, vyrobeno z kovu
- Materiál trysky: ušlechtilá ocel 1.4301
- Konstrukce těsnicího kroužku: vyrobeno z gumy
- Materiál těsnicího kroužku: NBR (NBR)

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: nerezavějící, bez zápachu a chuti, dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Jiný: odvod elektrostatického náboje uzemněním mezi hadicí a armaturou

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): na vyžádání k dispozici v aseptickém provedení podle DIN 11863-3, svařitelné nebo lisované, jiné materiály

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Připojovací závit (G)	Vnější průměr vtoku na straně hadice (Vnější)	Hmotnost kusu	Připojení (v palcích) Inch
/	25	1	42	0,09	1
005496	32	1 ¼	52	0,16	1 ¼
005379	38	1 ½	60	0,21	1 ½
005385	40		60	0,21	1 ½
004611	50	2	71	0,29	2
005412	65	2 ½	90	0,46	2 ½
05422	75	3	106	0,78	3
005428	80	3 ½	106	0,60	3 ½
005444	100	4	130	1,12	4
005542	125	5	155	1,39	5
004617	150	6	184	1,74	6

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

