



Combiflex Upínací spojovací těsnící kroužek

pro připojení svorkou podle DIN 32676 série A

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: vodotěsné spojení
- Konstrukce těsnicího kroužku: vyrobeno z gumy
- Materiál těsnicího kroužku: NBR (NBR), materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 32676 řady A

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: bez zápachu a chuti, dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Barva: bílý

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -25 - 120 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 150 °C

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Vnější průměr	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Hmotnost kusu	Připojovací mm mm	vnitřní Ø
002462	52,7	32	keine Angabe	32	32,2

Číslo výrobku	Vnější průměr	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Hmotnost kusu	Připojovací mm mm	vnitřní Ø
002465	52,7	40	keine Angabe	40	38,2
002468	66,2	50	keine Angabe	50	50,2
002472	93,2	65	keine Angabe	65	66,2
002476	108,2	80	keine Angabe	80	81,2
002480	121,2	100	keine Angabe	100	100,2
002483	155,0	125	keine Angabe	125	125,2
002485	183,0	150	keine Angabe	150	150,2

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

