



## Combiflex VA se závitovou zásuvkou Potraviný

Závitová objímka nalitá VA s vnějším závitem podle DIN ISO 228 pro všechny hadice Master-PUR Potraviný, bezpečné pro styk s potravinami EU 10/2011

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: připojovací závit je navržen podle DIN ISO 228, proudnicový, vodotěsné spojení
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Specifikace rámečku / límce: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR, PU nalitá část schválena pro přímý styk s potravinami
- Provedení trysky: konstrukce hadicové závitové spojky, obsazení, vyrobeno z kovu, vnější závit podle DIN ISO 228
- Materiál trysky: ušlechtilá ocel 1.4310

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: nerezavějící, dobrá odolnost vůči chemikáliím, bez zápachu a chuti
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Barva: bílý
- Jiný: odvod elektrostatického náboje uzemněním mezi hadicí a armaturou

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

## Aplikace

## Možnosti přizpůsobení

## Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Připojovací závit (G)	Vnější průměr vtoku na straně hadice (Vnější )	Hmotnost kusu
005494	25	1	42	0,19
/	32	1 ¼	52	0,34
005382	38	1 ½	60	0,42
/	40	1 ½	60	0,42
005401	50	2	71	0,55
005518	65	2 ½	90	0,82
005526	75	3	106	1,34
008977	80	3 ½	106	0,96
005440	100	4	130	1,94
/	125	5	155	2,43
005556	150	6	184	2,98

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

