



Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodlužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Konstrukce redukce hadice: vyrobeno z kovu
- Materiál hadicové redukce: ocelový plech, pozinkovaný

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: chráněno proti korozi
- Jiný: snadná montáž

Provozní teplota

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Tloušťka materiálu mm	Jmenovitá světlost 2 (DN 2) mm	Délka závitové objímky	Délka redukce
002274	80	jmenovitá světlost 50	0,2	0,50	50	38	51
002277	80	jmenovitá světlost 70	0,2	0,63	70	50	45
002283	100	jmenovitá světlost 70	0,2	0,63	70	50	70

Číslovýrobu	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnostkusu	Tloušťka materiálu mm	Jmenovitá světlost 2 (DN 2) mm	Délka závitové objímky	Délkaredukce
002284	100	jmenovitá světlost 80	0,2	0,63	80	50	60
002293	125	jmenovitá světlost 80	0,3	0,63	80	50	95
002294	125	jmenovitá světlost 100	0,3	0,63	100	50	65
002301	150	jmenovitá světlost 80	0,4	0,63	80	50	125
002302	150	jmenovitá světlost 100	0,3	0,63	100	50	95
002303	150	jmenovitá světlost 125	0,3	0,63	125	50	65
002306	200	jmenovitá světlost 100	0,6	0,63	100	50	165
002307	200	jmenovitá světlost 125	0,6	0,63	125	50	135
002308	200	jmenovitá světlost 150	0,5	0,63	150	50	95
002309	250	jmenovitá světlost 125	1	0,63	125	50	200
002310	250	jmenovitá světlost 150	0,9	0,63	150	50	170
002311	250	jmenovitá světlost 200	0,8	0,63	200	50	100
002312	300	jmenovitá světlost 150	1,3	0,63	150	50	235
002313	300	jmenovitá světlost 200	1,2	0,63	200	50	165
002314	300	jmenovitá světlost 250	1	0,63	250	50	95
007005	200	jmenovitá světlost 180	/	0,63	/	50	95
006999	200	jmenovitá světlost 160	/	0,63	/	50	95
002315	315	jmenovitá světlost 250	/	0,63	/	50	165
002304	150	jmenovitá světlost 140	/	0,63	/	50	65
002300	140	jmenovitá světlost 125	/	0,63	/	50	/
002299	140	jmenovitá světlost 100	/	0,63	/	50	95
002295	125	jmenovitá světlost 110	/	0,63	/	50	/
002292	125	jmenovitá světlost 75	/	0,63	/	50	/
002290	125	jmenovitá světlost 80	/	0,63	/	50	/
002288	110	jmenovitá světlost 100	/	0,63	/	50	60
002287	110	jmenovitá světlost 80	/	0,63	/	50	/
002282	100	jmenovitá světlost 60	/	0,63	/	50	/
002281	100	jmenovitá světlost 50	/	0,63	/	50	70
002271	70	jmenovitá světlost 50	/	0,63	/	50	/
002272	75	jmenovitá světlost 50	/	0,63	/	50	/

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

