



Pevná příruba Combiflex PU, trvale namontovaná

Pevná PU příruba pro všechny hadice Master-PUR, pro protipříruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: příruba vhodná pro protipřírubu podle DIN 2632/2633, přivařovací krk dle DIN 2673, spojení odolné proti tahu, tlaková třída PN 10 pro DN 200 nebo větší, PN 10/16 pro všechny ostatní DN, vodotěsné spojení, plynotěsné připojení
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z vysoce otěruvzdorného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Barva: černý
- Jiný: odvod elektrostatického náboje díky integrované uzemňovací desce, pevná verze je standardně vybavena digitálním rozhraním. Kompatibilní s aplikací AMPIUS®

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) příruby	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější)	Vnější průměr na straně hadice (Vnější)	Typ	Hmotnost kusu	Kružnice šroubu	Délka
005400	50	51	57,0	78	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 57	0,40	125	66
005388	50	51	60,3	78	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 60	0,40	125	66
005522	65	65	76,1	90	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 76	0,50	145	76
/	65	70	76,1	90	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 76	/	145	76
005525	80	76	88,9	105	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 88	/	160	76
005424	80	80	88,9	105	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 88	0,65	160	76
005438	100	102	108	131	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 108	/	180	86
005439	100	102	114,3	131	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 114	0,80	180	86
/	125	120	133	156	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 133	/	210	92
/	125	120	139,7	156	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 139	/	210	92
005592	125	127	133,0	156	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 133	1,00	210	92
005543	125	127	139,7	156	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 139	1,00	210	92
/	150	140	159	184	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 159	/	240	98
005552	150	152	159,0	184	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 159	1,40	240	98
005553	150	152	168,3	184	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 168	1,40	240	98
005559	150	160	177,8	184	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 177,8	1,50	240	98
005950	175	180	193,7	210	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	1,80	270	103
005475	200	203	219,1	210	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	2,00	295	103
005571	250	250	267,0	292	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 267	3,00	350	118

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) příruby	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější)	Vnější průměr na straně hadice (Vnější)	Typ	Hmotnost kusu	Kružnice šroubu	Délka
005570	250	250	273,0	292	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance, vnější trubka Ø 273	3,00	350	118
005574	300	300	323,9	344	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	4,00	400	123
005619	50	51	57,0	78	hadice ve verzi Inline, vnější trubka Ø 57	0,40	125	66
/	50	51	/	/	hadice ve verzi Inline, vnější trubka Ø 60	/	125	/
005621	65	65	76,1	90	hadice ve verzi Inline	0,50	145	76
/	80	76	88,9	105	hadice ve verzi Inline, vnější trubka Ø 88	/	160	76
005623	80	80	88,9	105	hadice ve verzi Inline, vnější trubka Ø 88	0,60	160	76
001936	100	102	108,0	131	hadice ve verzi Inline, vnější trubka Ø 108	0,65	180	86
005627	100	102	114,3	131	hadice ve verzi Inline, vnější trubka Ø 114	0,80	180	86
/	125	127	139,7	156	hadice ve verzi Inline, vnější trubka Ø 139	/	210	92
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	/	/
005628	150	152	168,3	184	hadice ve verzi Inline	1,00	240	98
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	295	/
/	150	140	159	184		/	240	98
005632	150	152	159,0	184	hadice ve verzi Inline	1,40	240	98
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	240	/
/	150	160	177,8	184	hadice ve verzi Inline	/	240	98
010977	175	180	193,7	210	hadice ve verzi Inline	/	270	103
005635	200	203	219,1	210	hadice ve verzi Inline	2,00	295	103
/	250	250	267	292	hadice ve verzi Inline	/	350	118
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	350	/
/	300	300	323,9	344	hadice ve verzi Inline	/	400	123

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

