



Combiflex PU závitová objímka, šroubovací

PU závitová spojka pro všechny typy hadic Master-PUR L, Master-PUR H a Master-PUR HX, podle DIN ISO 228

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: připojovací závit je navržen podle DIN ISO 228, spojení odolné proti tahu a do značné míry nepropustné
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z otěruvzdorného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný proti hydrolýze, odolný vůči mikrobům
- Barva: černý
- Jiný: opakovaně použitelné a vyměnitelné, snadná montáž

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): v pevně namontovaném provedení pro vodotěsné spoje odolné proti tahu, jiné jmenovité světlosti, jiné barvy

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Připojovací závit (G)	Typ	Hmotnost kusu	Délka
001457	50	2	hadice ve verzi L	0,16	83
001458	65	2,5	hadice ve verzi L	0,23	94
001459	75	3	hadice ve verzi L	0,26	102
001460	100	4	hadice ve verzi L	0,53	124
001461	150	6	hadice ve verzi L	0,95	109
001462	50	2	hadice v provedení H	0,16	83
001463	65	2,5	hadice v provedení H	0,23	94
001464	75	3	hadice v provedení H	0,26	102
001465	100	4	hadice v provedení H	0,53	124
001466	125	5	hadice v provedení H	0,65	100
001467	150	6	hadice v provedení H	0,95	109
001468	50	2	hadice v provedení HX	0,16	83
001470	65	2,5	hadice v provedení HX	0,23	94
001471	75	3	hadice v provedení HX	0,26	102
001472	100	4	hadice v provedení HX	0,53	124
001474	125	5	hadice v provedení HX	0,65	100
001475	150	6	hadice v provedení HX	0,95	109
006943	50	2	hadice v provedení Performance	0,16	83
001473	100	4	hadice v provedení Performance	0,53	124

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

