



Combiflex PU volná příruba, trvale namontovaná

Pevná nalitá PU volná příruba pro všechny hadice Master-PUR, pro přípojovací příruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: příruba vhodná pro protipřírubu podle DIN 2632/2633, schéma otvorů podle DIN 2501, přivařovací krk dle DIN 2673, spojení odolné proti tahu, tlaková třída PN 10 pro DN 200 nebo větší, PN 10/16 pro všechny ostatní DN, plynotěsné připojení
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z otěruvzdorného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Provedení příruby: volná z hliníku

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Barva: černý
- Jiný: pevná verze je standardně vybavena digitálním rozhraním. Kompatibilní s aplikací AMPIUS®

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) příruby	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější)	Vnější průměr vtoku na straně hadice (Vnější)	Typ	Hmotnost kusu	Kružnice šroubu	Délka
005506	50	51	57,0	75	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	0,92	125	66
005577	50	51	60,3	75	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	0,92	125	66
005519	65	65	76,1	90	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	1,19	145	76
/	65	70	76,1	90	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	1,14	145	76
005579	80	76	88,9	105	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	1,48	160	76
005425	80	80	88,9	105	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	1,43	160	76
005442	100	102	108,0	131	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	1,74	180	86
005534	100	102	114,3	131	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	1,74	180	86
/	/	/	/	/	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	/	/	/
/	/	/	/	/	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	/	/	/
005540	125	127	133,0	156	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	2,26	210	92
005594	125	127	139,7	156	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	2,26	210	92
005549	150	152	159,0	184	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	2,82	240	98
005599	150	152	168,3	184	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	2,82	240	98
005560	150	160	177,8	184	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	2,53	240	98
005482	200	203	219,1	235	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	4,18	295	108
005569	250	250	267,0	292	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	5,88	350	118
005610	250	250	273,0	292	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	5,88	350	118
005614	300	300	323,9	344	hadice ve verzi L, hadice v provedení H, hadice v provedení HX, hadice v provedení Performance	7,12	400	123

Číslo výrobku	Jmenovitásvětlost (DN)příruby	Jmenovitásvětlost (DN)hadice	Vnější průměr trubky (Vnější)	Vnější průměr vtoku na straně hadice (Vnější)	Typ	Hmotnost kusu	Kružnice šroubu	Délka
005620	50	51	57,0	75	hadice ve verzi Inline	0,92	125	66
005620	50	51	60,3	75	hadice ve verzi Inline	0,92	125	66
005622	65	65	76,1	90	hadice ve verzi Inline	1,19	145	76
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	/	/
005624	80	76	88,9	105	hadice ve verzi Inline	1,48	160	76
005625	80	80	88,9	105	hadice ve verzi Inline	1,43	160	76
005626	100	102	114,3	131	hadice ve verzi Inline	1,74	180	86
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	/	/
005631	125	127	133,0	156	hadice ve verzi Inline	2,26	210	92
005631	125	127	139,7	156	hadice ve verzi Inline	2,26	210	92
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	/	/
005633	150	152	159,0	184	hadice ve verzi Inline	2,82	240	98
002015	200	203	219,1	235	hadice ve verzi Inline	4,18	295	108
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	hadice ve verzi Inline	/	/	/

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

