



## Combiflex PU volná příruba Food

Pevná příruba z PU pro všechny typy hadic Master-PUR Food, schváleno pro přímý styk s potravinami EU 10/2011, pro přípojovací příruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: příruba vhodná pro protipřírubu podle DIN 2632/2633, schéma otvorů podle DIN 2501, přivařovací krk dle DIN 2673, možnost připojení bez zúžení průřezu, tlakový stupeň PN 10/16
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Specifikace rámečku / límce: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR
- Provedení příruby: volná příruba z nerezové oceli

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům, odolný proti hydrolýze
- Barva: bílý
- Jiný: snadná montáž

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

#### Aplikace

## Možnosti přizpůsobení

## Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) příruby	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější )	Vnější průměr vtoku na straně hadice (Vnější )	Typ	Hmotnost kusu	Kružnice šroubu	Délka
005503	50	50	57,0	75	vnější trubka Ø 57	2,24	125	66
005504	50	50	60,3	75	vnější trubka Ø 60	2,24	125	66
005516	65	65	76,1	90	Property 5505	2,80	145	76
/	65	70	76,1	90	Property 5505	2,75	145	76
001982	80	75	88,9	105	Property 5505	3,39	160	76
005430	80	80	88,9	105	Property 5505	3,34	160	76
005618	100	100	108,0	131	vnější trubka Ø 108	3,79	180	86
001986	100	100	114,3	131	vnější trubka Ø 114	3,79	180	86
/	125	120	133,0	156	vnější trubka Ø 139	4,97	210	92
/	125	125	139,7	156	vnější trubka Ø 139	4,97	210	92
001987	125	125	133,0	156	Property 5505	4,86	210	92
005464	150	150	159,0	184	vnější trubka Ø 159	5,90	240	98
/	150	150	168,3	184	vnější trubka Ø 168	5,90	240	98
001989	150	160	177,8	184	Property 5505	5,61	240	98
/	125	120	133,0	156	vnější trubka Ø 133	4,97	210	92

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

## Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

## Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

