



Combiflex PU mufna A

šroubovací koncovka z PU pro hadice Master-PUR, trvale antistatická

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Design manžety: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z vysoce otěruvzdorného materiálu, vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál manžety: Polyuretan
- Materiálové specifikace manžety: povrchový odpor $R_0 < 10^9$ Ohm, měřeno podle DIN IEC 60 167

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Fyzikální vlastnosti: flexibilní při nízkých teplotách, trvale antistatická
- Barva: černý
- Jiný: opakovaně použitelné a vyměnitelné, snadná montáž, pevná verze je standardně vybavena digitálním rozhraním. Kompatibilní s aplikací AMPIUS®

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): v pevně namontovaném provedení pro vodotěsné přípojky odolné proti tahu od DN32 do DN300, jiné jmenovité světlosti, jiné barvy, spojky pro hadice jiných kvalit

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější)	Upínací rozsah venku	Hloubka zašroubování hadice	Hloubka zasunutí závitové objímky	Typ	Hmotnost kusu	Délka
001748	120	121,0	132	62,5	62,5	hadice ve verzi L	0,49	130
001749	125	128,0	139	62,5	62,5	hadice ve verzi L	0,53	130
001750	140	141,0	153	70,0	70,0	hadice ve verzi L	0,6	145
001751	150	153,4	165	70,0	70,0	hadice ve verzi L	0,81	145
001752	160	161,0	173	70,0	70,0	hadice ve verzi L	0,8	145
001753	180	181,0	194	77,5	77,5	hadice ve verzi L	1,1	160
001754	200	204,7	218	77,5	77,5	hadice ve verzi L	1,2	160
001755	250	251,4	266	85,0	85,0	hadice ve verzi L	1,73	175
001756	300	301,5	318	100,0	100,0	hadice ve verzi L	2,5	205
001766	120	121,0	132	62,5	62,5	hadice v provedení H	0,49	130
001767	125	128,0	139	62,5	62,5	hadice v provedení H	0,53	130
001768	140	141,0	153	70,0	70,0	hadice v provedení H	0,6	145
001769	150	153,4	165	70,0	70,0	hadice v provedení H	0,81	145
001770	160	161,0	173	70,0	70,0	hadice v provedení H	0,8	145
001771	180	181,0	194	77,5	77,5	hadice v provedení H	1,1	160
001772	200	204,7	218	77,5	77,5	hadice v provedení H	1,2	160
001773	250	251,4	266	85,0	85,0	hadice v provedení H	1,73	175
001774	300	301,5	318	100,0	100,0	hadice v provedení H	2,5	205

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

