



## Combiflex PU hadicová spojka

šroubovací PU hadicová spojka pro hadice Master-PUR L a H

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: spojení odolné proti tahu a do značné míry nepropustné
- Konstrukce hadicové spojky: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z otěruvzdorného materiálu
- Materiál hadicové spojky: Polyuretan

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný proti hydrolýze, odolný vůči mikrobům
- Barva: černý
- Jiný: opakovaně použitelné a vyměnitelné, snadná montáž

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

#### Aplikace

#### Možnosti přizpůsobení

### Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Hmotnost kusu	Délka
002020	25	0,09	65
002021	32	0,1	70
002022	38	0,13	75
002023	50	0,2	90
002025	65	0,23	100
002028	80	0,39	115
002029	100	0,58	125

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

