



## Přivařovací kuželová příruba

Navařovací kuželová příruba podle DIN 3016

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: možnost připojení k potrubí a potrubí podle DIN 2448 nebo DIN 2458, proudnicový, vodotěsné spojení, kuželový přírubový spojovací systém vhodný pro hrdla podle DIN 3016
- Provedení příruby: vyrobeno z oceli, Ocel St 37

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: chráněno proti korozi
- Jiný: snadná instalace díky použití rychloupínacích svorek, všestranné použití ve spojení s ocelovými díly, jako jsou: Ohyby, redukce a odbočky

#### Provozní teplota

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

#### Aplikace

#### Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): na vyžádání k dispozici v provedení z nerezové oceli a jako šroubovaný díl s vnitřním nebo vnějším závitem

### Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější )	Vnější průměr příruby (D)	Typ	Hmotnost kusu	di:vnitřní příruba- Ø mm	Délka závitové objímky
002360	50	60,3	78	mužská část	0,12	54,5	9,5
002359	50	60,3	78	ženská část	0,12	54,5	9,5
002364	65	76,1	91	mužská část	0,19	70,3	11,9
002363	65	76,1	91	ženská část	0,19	70,3	11,9
002371	80	88,9	104	mužská část	0,23	82,5	11,9
002370	80	88,9	104	ženská část	0,23	82,5	11,9
002376	100	114,3	129	mužská část	0,31	107,1	11,9
002375	100	114,3	129	ženská část	0,31	107,1	11,9
002381	125	139,7	161	mužská část	0,71	131,7	13,4
002380	125	139,7	161	ženská část	0,71	131,7	13,4
002388	150	168,3	190	mužská část	0,9	159,3	13,4
002387	150	168,3	190	ženská část	0,9	159,3	13,4
002393	160	177,8	200	mužská část	1,04	167,8	13,4
002392	160	177,8	200	ženská část	1,04	167,8	13,4
002399	180	193,7	216	mužská část	1,17	182,9	13,4
002398	180	193,7	216	ženská část	1,17	182,9	13,4
002403	200	219,1	242	mužská část	1,4	207,3	13,4
002402	200	219,1	242	ženská část	1,4	207,3	13,4
002407	250	273,0	295	mužská část	1,75	260,4	13,4
002406	250	273,0	295	ženská část	1,75	260,4	13,4

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

