



## Combiflex Těsnicí kroužek pro tvarovky na mléko

Těsnicí kroužek pro pevná, kapalná a plynná média v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu, pro závitové čepy podle DIN 11851

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: pro závitové čepy s vnějším závitem pro mléčnou trubku podle DIN 11851 od DS 32 - DS 150
- Konstrukce těsnicího kroužku: vyrobeno z gumy
- Materiál těsnicího kroužku: NBR (NBR), materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 32676 řady A

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: bez zápachu a chuti, dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Barva: modrý
- Jiný: lze sterilizovat přehřátou párou

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -25 - 120 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 150 °C

#### Informace o doručení

#### Aplikace

#### Možnosti přizpůsobení

## Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Hmotnost kusu	Přípojovací mm mm	vnitřní Ø	Tloušťka šňůry
002461	32	keine Angabe	32	36	5
002464	40	keine Angabe	40	42	5
002467	50	keine Angabe	50	54	5
002471	65	keine Angabe	65	71	5
002475	80	keine Angabe	80	85	5
002479	100	keine Angabe	100	104	6
002482	125	keine Angabe	125	130	7
002484	150	keine Angabe	150	155	7

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

