



## Combiflex Mléčná trubka Koncovka na závit hadice

Šroubení z nalité trubky podle DIN 11851 pro hadice Master-PUR pro potraviny, bezpečné pro potraviny EU 10/2011

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: závitová hadicová přípojka podle DIN 11851, proudnicový, vodotěsné spojení
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Specifikace rámečku / límce: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR, materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 11851
- Provedení trysky: obsazení, vyrobeno z kovu
- Materiál trysky: ušlechtilá ocel 1.4301
- Konstrukce těsnicího kroužku: vyrobeno z gumy
- Materiál těsnicího kroužku: NBR (NBR), materiál odpovídá potravinářským předpisům DIN 32676 řady A

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: nerezavějící, bez zápachu a chuti, dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Jiný: odvod elektrostatického náboje uzemněním mezi hadicí a armaturou

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba, pro potravinářské hadice Master-PUR od DN 32 do DN 150

## Aplikace

### Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): na vyžádání k dispozici v aseptickém provedení podle DIN 11864-1, svařitelné, lisované, jiné rohože

## Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Hmotnost kusu	Připojovací mm mm	Závit (DG) podle DIN 405-1
005378	32	0,46	32	RD 58x1/6
/	40	0,50	38	RD 65x1/6
/	40	0,58	40	RD 65x1/6
005391	50	0,72	50	RD 78x1/6
005520	65	0,97	65	RD 95x1/6
/	80	1,20	75	RD 110x1/4
005528	80	1,30	80	RD 110x1/4
005446	100	2,10	100	RD 130x1/4
/	125	2,63	125	RD 160x1/4
/	150	3,40	150	RD 190x1/4

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

