

Master-PVC Flex

Hlavní číslo článku: 000468

PVC sací hadice / výtlačná hadice, velmi lehká, vysoce flexibilní, zesílená závitem



velmi
flexibilní



středně
těžký



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: extrudovaná spirálová hadice
- Spirálový design: potažené plastem, vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: Pružinová ocel
- Provedení zdi: dvouvrstvé provedení se zesílením závitem
- Materiál stěny: měkké PVC

Vlastnosti

- Specifikace produktu: V souladu se směrnici RoHS
- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost vůči alkáliím, dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost vůči kyselinám
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Hmotnost: středně těžký
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: 0 - 70 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 85 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový, Výroba zařízení a strojírenství, Průmysl, Větrání a klimatizace, Technologie likvidace a čištění odpadů, Dopravní, zvedací a podávací technika, Textil

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): Jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000468:25:x	000468	25	30	25	0,22	1	0,39	15,00	15,00
000468:28:x	000468	28	33	28	0,24	1	0,34	15,00	15,00
000468:32:x	000468	32	37	32	0,27	1	0,34	15,00	15,00
000468:38:x	000468	38	43	38	0,37	0,95	0,29	15,00	15,00
000468:41:x	000468	41	46	41	0,40	0,95	0,29	15,00	15,00
000468:44:x	000468	44	50	44	0,43	0,9	0,28	15,00	15,00
000468:51:x	000468	51	57	51	0,49	0,9	0,28	15,00	15,00
000468:63:x	000468	63	69	63	0,61	0,8	0,25	15,00	15,00
000468:70:x	000468	70	78	71	0,78	0,8	0,2	10,00	/
000468:76:x	000468	76	83	76	0,85	0,8	0,2	10,00	10,00
000468:80:x	000468	80	87	80	0,88	0,8	0,18	10,00	10,00
000468:89:x	000468	89	96	89	0,98	0,8	0,17	10,00	/
000468:102:x	000468	102	109	102	1,15	0,8	0,15	10,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení




Hadicová spona se šnekovým pohonem
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Hadicová spona se šnekovým pohonem, nerez
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Manžeta pro Master PVC Flex
Speciální spojka pro připojení hadic Master-PVC Flex



Smršťovací bužírka
Smršťovací bužírka pro snadné připojení a utěsnění hadic

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

