



Thermo- und Isolierschläuche

Vícevrstvé kombinace hadic s individuálně přizpůsobenými izolačními vrstvami

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: speciální hadice
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, VA ocel 1.4512
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídavný ochranný profil
- Konstrukce vnitřní a vnější hadice: izolace z bezazbestových izolačních materiálů, vyrobeno ze standardní hadice vycházející z produktového portfolia Masterflex

Vlastnosti

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: - °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba, výrobní délky do cca 5 m, jmenovité světlosti do DN 2 000, tloušťka izolace od 20 mm

Aplikace

- Oblasti použití: Výroba Zařízení a Strojírenství

Možnosti přizpůsobení

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

