



## Combiflex PU kuželová příruba, šroubovatelná

aufschaubbares Schnellverbindungssystem für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN 3016

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: Kuželový přírubový spojovací systém vhodný pro hrdla podle DIN 3016, Plynulý přechod mezi hadicí a přírubou, Možnost připojení bez zúžení průřezu
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z vysoce otěruvzdorného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Provedení příruby: Navrženo jako kuželová příruba

#### Vlastnosti

- Specifikace produktu: Splňuje normu DIN 26057
- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Barva: černý
- Jiný: opakovaně použitelné a vyměnitelné, snadná instalace díky použití rychloupínacích svorek

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: kurzzeitig bis +125°C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

#### Aplikace

## Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): v pevně namontovaném provedení pro vodotěsné spoje odolné proti tahu, jiné jmenovité světlosti, Jiné barvy

## Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr příruby (D)	Vnější průměr na straně hadice (Vnější )	Hloubka zašroubování hadice	Typ	Hmotnost kusu	Délka
001380	50	78	75	43,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,10	68
001379	50	78	75	43,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,1	68
001382	65	91	90	48,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,15	78
001381	65	91	90	48,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,15	78
001384	80	104	105	53,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,18	83
001383	80	104	105	53,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,18	83
001386	100	129	131	58,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,35	88
001385	100	129	131	58,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,35	88
001388	125	161	156	63,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,42	95
001387	125	161	156	63,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,42	95
001390	150	190	184	73,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,63	105
001389	150	190	184	73,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,63	105
001392	160	200	190	73,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,7	105
001391	160	200	190	73,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,7	105
001394	180	216	210	78,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,8	110
001393	180	216	210	78,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,8	110
001396	200	242	235	78,5	mužská část, Hadice ve verzi L	0,87	110
001395	200	242	235	78,5	ženská část, Hadice ve verzi L	0,87	110
001398	250	295	283	88,5	mužská část, Hadice ve verzi L	1,4	120
001397	250	295	283	88,5	ženská část, Hadice ve verzi L	1,4	120
001400	50	78	75	43,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,1	68
001399	50	78	75	43,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,1	68
001402	65	91	90	48,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,15	78
001401	65	91	90	48,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,15	78
001404	80	104	105	53,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,18	83
001403	80	104	105	53,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,18	83
001406	100	129	131	58,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,35	88
001405	100	129	131	58,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,35	88
001408	125	161	156	63,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,42	95
001407	125	161	156	63,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,42	95
001410	150	190	184	73,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,63	105
001409	150	190	184	73,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,63	105
001412	160	200	190	73,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,7	105
001411	160	200	190	73,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,7	105
001414	180	216	210	78,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,8	110

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost(DN) hadice	Vnější průměr příruby (D)	Vnější průměr na straně hadice (Vnější )	Hloubka zašroubování hadice	Typ	Hmotnost kusu	Délka
001413	180	216	210	78,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,8	110
001416	200	242	235	78,5	mužská část, Hadice v provedení H	0,87	110
001415	200	242	235	78,5	ženská část, Hadice v provedení H	0,87	110
001418	250	295	283	88,5	mužská část, Hadice v provedení H	1,4	120
001417	250	295	283	88,5	ženská část, Hadice v provedení H	1,4	120
001420	50	78	75	43,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,1	68
001419	50	78	75	43,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,1	68
001424	65	91	90	48,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,15	78
001423	65	91	90	48,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,15	78
001428	80	104	105	53,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,18	83
001427	80	104	105	53,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,18	83
001432	100	129	131	58,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,35	88
001431	100	129	131	58,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,35	88
001436	125	161	156	63,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,42	95
001435	125	161	156	63,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,42	95
001441	150	190	184	73,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,63	105
001440	150	190	184	73,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,63	105
001447	160	200	190	73,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,7	105
001446	160	200	190	73,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,7	105
001449	180	216	210	78,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,8	110
001448	180	216	210	78,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,8	110
001451	200	242	235	78,5	mužská část, Hadice v provedení HX	0,87	110
001450	200	242	235	78,5	ženská část, Hadice v provedení HX	0,87	110
001453	250	295	283	88,5	mužská část, Hadice v provedení HX	1,4	120
001452	250	295	283	88,5	ženská část, Hadice v provedení HX	1,4	120
001422	51	78	75	43,5	mužská část, Hadice v provedení Performance	0,1	68
001421	51	78	75	43,5	ženská část, Hadice v provedení Performance	0,1	68
001426	65	91	90	48,5	mužská část, Hadice v provedení Performance	0,15	78
001425	65	91	90	48,5	ženská část, Hadice v provedení Performance	0,15	78
001430	80	104	105	53,5	mužská část, Hadice v provedení Performance	0,18	83

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost(DN) hadice	Vnější průměr příruby (D)	Vnější průměr na straně hadice (Vnější )	Hloubka zašroubování hadice	Typ	Hmotnost kusu	Délka
001429	80	104	105	53,5	ženská část, Hadice v provedení Performance	0,18	83
001434	102	129	131	58,5	mužská část, Hadice v provedení Performance	0,35	88
001433	102	129	131	58,5	ženská část, Hadice v provedení Performance	0,35	88
001439	127	161	156	63,5	mužská část, Hadice v provedení Performance	0,42	95
001438	127	161	156	63,5	ženská část, Hadice v provedení Performance	0,42	95
001445	152	190	184	73,5	mužská část, Hadice v provedení Performance	0,63	105
001444	152	190	184	73,5	ženská část, Hadice v provedení Performance	0,63	105

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

