



## Combiflex PU mufna A

šroubovací koncovka z PU pro hadice Master-PUR, trvale antistatická

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Design manžety: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z vysoce oteřuvzdorného materiálu, vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál manžety: Polyuretan
- Materiálové specifikace manžety: Povrchový odpor  $R_0 < 10^9$  Ohm, měřeno podle DIN IEC 60 167

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Fyzikální vlastnosti: flexibilní při nízkých teplotách, trvale antistatická
- Barva: černý
- Jiný: opakovaně použitelné a vyměnitelné, Snadná montáž, Pevná verze je standardně vybavena digitálním rozhraním. Kompatibilní s aplikací AMPIUS®

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

#### Aplikace

#### Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): V pevně namontovaném provedení pro vodotěsné přípojky odolné proti tahu od DN32 do DN300, jiné jmenovité světlosti, Jiné barvy, Spojky pro hadice jiných kvalit

## Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější )	Upínací rozsah venku	Hloubka zašroubování hadice	Hloubka zasunutí závitové objímky	Typ	Hmotnost kusu	Délka
001748	120	121,0	132	62,5	62,5	Hadice ve verzi L	0,49	130
001749	125	128,0	139	62,5	62,5	Hadice ve verzi L	0,53	130
001750	140	141,0	153	70,0	70,0	Hadice ve verzi L	0,6	145
001751	150	153,4	165	70,0	70,0	Hadice ve verzi L	0,81	145
001752	160	161,0	173	70,0	70,0	Hadice ve verzi L	0,8	145
001753	180	181,0	194	77,5	77,5	Hadice ve verzi L	1,1	160
001754	200	204,7	218	77,5	77,5	Hadice ve verzi L	1,2	160
001755	250	251,4	266	85,0	85,0	Hadice ve verzi L	1,73	175
001756	300	301,5	318	100,0	100,0	Hadice ve verzi L	2,5	205
001766	120	121,0	132	62,5	62,5	Hadice v provedení H	0,49	130
001767	125	128,0	139	62,5	62,5	Hadice v provedení H	0,53	130
001768	140	141,0	153	70,0	70,0	Hadice v provedení H	0,6	145
001769	150	153,4	165	70,0	70,0	Hadice v provedení H	0,81	145
001770	160	161,0	173	70,0	70,0	Hadice v provedení H	0,8	145
001771	180	181,0	194	77,5	77,5	Hadice v provedení H	1,1	160
001772	200	204,7	218	77,5	77,5	Hadice v provedení H	1,2	160
001773	250	251,4	266	85,0	85,0	Hadice v provedení H	1,73	175
001774	300	301,5	318	100,0	100,0	Hadice v provedení H	2,5	205

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

