



## Combiflex PU pevná příruba Food

Pevná PU příruba pro všechny typy hadic Master-PUR Food, schválená pro přímý styk s potravinami EU 10/2011, pro protilehlé příruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: Příruba vhodná pro protipřírubu podle DIN 2632/2633, Schéma otvorů podle DIN 2501, Přivařovací krk dle DIN 2673, Plynulý přechod mezi hadicí a přírubou, Možnost připojení bez zúžení průřezu, Tlakový stupeň PN 10/16
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Specifikace rámečku / límce: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, Materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům, odolný proti hydrolýze
- Mechanické vlastnosti: Vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Barva: bílý
- Jiný: Snadná montáž, Odvod elektrostatického náboje díky integrované uzemňovací desce

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

## Aplikace

## Možnosti přizpůsobení

## Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) příruby	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější )	Vnější průměr vtoku na straně hadice (Vnější )	Hmotnost kusu	Kružnice šroubu	Délka
005502	50	50	57,0	75	0,55	125	66
001903	50	50	60,3	75	0,55	125	66
005515	65	65	76,1	90	0,69	145	76
/	65	65	76,1	105	/	145	76
/	80	80	88,9	105	/	160	76
005433	80	80	88,9	105	0,85	160	76
005617	100	100	108,0	131	1,13	180	86
005591	100	100	114,3	131	1,13	180	86
/	120	120	/	/	/	/	/
/	120	120	/	/	/	/	/
005456	125	127	133,0	156	1	210	92
008219	125	127	139,7	156	1	210	92
/	140	140	/	/	/	/	/
005548	150	150	/	/	/	/	/
/	150	150	/	/	/	/	/
/	160	160	/	/	/	/	/

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

