



## Combiflex PU závitová objímka, šroubovací

PU závitová spojka pro všechny typy hadic Master-PUR L, Master-PUR H a Master-PUR HX, podle DIN ISO 228

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: Připojovací závit je navržen podle DIN ISO 228, Spojení odolné proti tahu a do značné míry nepropustné
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z otěruvzdorného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný proti hydrolýze, odolný vůči mikrobům
- Barva: černý
- Jiný: opakovaně použitelné a vyměnitelné, Snadná montáž

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

#### Aplikace

#### Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): v pevně namontovaném provedení pro vodotěsné spoje odolné proti tahu, jiné jmenovité světlosti, Jiné barvy

## Varianty článků

| Číslo výrobku | Jmenovitá světlost (DN) hadice | Přípojovací závit (G) | Typ                            | Hmotnost kusu | Délka |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------|
| 001457        | 50                             | 2                     | Hadice ve verzi L              | 0,16          | 83    |
| 001458        | 65                             | 2,5                   | Hadice ve verzi L              | 0,23          | 94    |
| 001459        | 75                             | 3                     | Hadice ve verzi L              | 0,26          | 102   |
| 001460        | 100                            | 4                     | Hadice ve verzi L              | 0,53          | 124   |
| 001461        | 150                            | 6                     | Hadice ve verzi L              | 0,95          | 109   |
| 001462        | 50                             | 2                     | Hadice v provedení H           | 0,16          | 83    |
| 001463        | 65                             | 2,5                   | Hadice v provedení H           | 0,23          | 94    |
| 001464        | 75                             | 3                     | Hadice v provedení H           | 0,26          | 102   |
| 001465        | 100                            | 4                     | Hadice v provedení H           | 0,53          | 124   |
| 001466        | 125                            | 5                     | Hadice v provedení H           | 0,65          | 100   |
| 001467        | 150                            | 6                     | Hadice v provedení H           | 0,95          | 109   |
| 001468        | 50                             | 2                     | Hadice v provedení HX          | 0,16          | 83    |
| 001470        | 65                             | 2,5                   | Hadice v provedení HX          | 0,23          | 94    |
| 001471        | 75                             | 3                     | Hadice v provedení HX          | 0,26          | 102   |
| 001472        | 100                            | 4                     | Hadice v provedení HX          | 0,53          | 124   |
| 001474        | 125                            | 5                     | Hadice v provedení HX          | 0,65          | 100   |
| 001475        | 150                            | 6                     | Hadice v provedení HX          | 0,95          | 109   |
| 006943        | 50                             | 2                     | Hadice v provedení Performance | 0,16          | 83    |
| 001473        | 100                            | 4                     | Hadice v provedení Performance | 0,53          | 124   |

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

