



Manžeta pro Master PVC Flex

Speciální spojka pro připojení hadic Master-PVC Flex

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Materiál manžety: měkké PVC

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči chemikáliím, nerezavějící, bez zápachu a chuti
- Mechanické vlastnosti: odolný proti zalomení
- Jiný: snadná montáž

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: 0 - 70 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější)	Vnější průměr na straně hadice (Vnější)	Upínací rozsah venku	Hloubka zašroubování hadice	Hmotnost kusu	Délka
002536	25	25	38	32	44	/	98
002537	32	32	43	40	44	/	98
002538	38	38	49	47	48	/	98

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější)	Vnější průměr na straně hadice (Vnější)	Upínací rozsah venku	Hloubka zašroubování hadice	Hmotnost kusu	Délka
002540	44	44	59	53	48	/	98
002541	51	51	63	59	48	/	98
002543	63	63	73	70	48	/	98
002544	70	70	86	78	54	/	98
002545	76	76	93	84	54	/	98
002547	102	100	118	108	65	/	113

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

