



Smršťovací bužírka

Smršťovací bužírka pro snadné připojení a utěsnění hadic

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Design manžety: vyrobeno ze zesíťného materiálu
- Materiál manžety: Polyolefin

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Mechanické vlastnosti: Poměr smrštění 3,5:1
- Fyzikální vlastnosti: Odolné proti chladu, zpomalovač hoření
- Jiný: snadné zkracování na požadovanou délku

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -55 - 110 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): Na vyžádání k dispozici s tavným lepicím povlakem, Speciální délky, Rozsahy smrštění 54/18 až 375/265

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Délka
002565	54	Rozsah smrštění 54 / 18 mm	1200
002566	75	Rozsah smrštění 75 / 22 mm	1000
002568	95	Rozsah smrštění 95 / 26 mm	1000
002570	120	Rozsah smrštění 120 / 34 mm	1000
002572	160	Rozsah smrštění 160 / 50 mm	1000
002578	280	Rozsah smrštění 280 / 135 mm	300
002579	308	Rozsah smrštění 308 / 215 mm	300
002580	375	Rozsah smrštění 375 / 265 mm	300

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

