



Master-PUR H FishTec

Hlavní číslo článku: 008686

PU sací / výtlačná hadice, střední hmotnost, dobrá flexibilita, odolnost proti mikrobům a hydrolyze, certifikováno podle NS 9416:2013



odolný
vůči
mikrobům



odolný
proti
hydrolyze



schváleno
pro
potraviny

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno ze specifikovaného materiálu, tloušťka stěny mezi spirálami cca 1,8 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan
- Specifikace stěny: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, materiál vyhovuje potravinářským předpisům FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010, certifikováno podle NS 9416:2013

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu, bez halogenů, odolný proti hydrolyze, odolný vůči mikrobům, bez změkčovadel

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

Aplikace

- Oblasti použití: Potravinářský a Farmaceutický Průmysl

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné barvy, jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Variety článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
008686:140:x	008686	140	151	224	2,02	1,05	0,25	25,00	/
008686:152:x	008686	152	163	242	2,10	1,05	0,25	25,00	/
008686:160:x	008686	160	171	255	2,35	0,90	0,25	25,00	/
008686:178:x	008686	178	191	284	2,79	0,75	0,19	25,00	/
008686:203:x	008686	203	215	321	3,50	0,75	0,18	25,00	/
008686:254:x	008686	254	267	396	3,84	0,58	0,12	20,00	/
008686:305:x	008686	305	318	475	4,93	0,45	0,12	20,00	/
008686:355:x	008686	355	368	552	6,88	0,45	0,12	20,00	/
008686:406:x	008686	406	419	631	7,87	0,30	0,07	20,00	/
008686:457:x	008686	457	470	710	8,86	0,30	0,07	20,00	/
008686:508:x	008686	508	521	789	9,85	0,30	0,07	20,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20° C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Variety dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

