

Polderflex PVC

Hlavní číslo článku: 000446

Sací hadice / výtlačná hadice, super těžká, pružná, odolná proti tlaku a vakuu, hladká uvnitř i vně



odolný
vůči
mikrobům



odolný
proti
hydrolyze



středně
flexibilní



těžký



velmi
odolný
vůči tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno ze specifikovaného materiálu, tloušťka stěny mezi spirálami cca 3 - 10 mm v závislosti na DN
- Materiál stěny: měkké PVC
- Specifikace stěny: schváleno pro přímý styk s potravinami kategorií A, B, C, E, podle směrnice EU 1935/2004, 10/2011 a jejich posledních pozměňujících směrnic

Vlastnosti

- Specifikace produktu: výrobní proces dle GMP EC 2023/2006
- Chemické vlastnosti: atoxický, fyziologicky nezávadný, dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost vůči alkáliím, dobrá odolnost vůči kyselinám
- Flexibilita: středně flexibilní
- Hmotnost: těžký
- Odolnost proti tlaku: velmi odolný vůči tlaku
- Barva: transparentní
- Jiný: vysoké vakuum a dobrá tlaková odolnost

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -20 - 70 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 80 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Hromadný Materiál a Stavebnictví, Námořní a železniční Doprava, Dřevo, Chemie, Potravinářský a Farmaceutický Průmysl, Plasty, Konstrukce Vozidel

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000446:13:x	000446	13	19	26	0,22	9	0,88	50,00	50
000446:16:x	000446	16	22	32	0,27	9	0,88	50,00	/
000446:19:x	000446	19	26	38	0,35	8	0,88	50,00	50
000446:20:x	000446	20	27	40	0,34	8	0,88	50,00	50
000446:25:x	000446	25	33	50	0,52	8	0,88	50,00	50
000446:32:x	000446	32	40	64	0,66	8	0,88	50,00	30
000446:38:x	000446	38	47	76	0,80	7	0,88	50,00	30
000446:40:x	000446	40	50	80	0,95	7	0,88	50,00	30
000446:45:x	000446	45	55	90	1,15	6	0,88	50,00	30
000446:51:x	000446	51	62	102	1,35	5	0,88	50,00	30
000446:60:x	000446	60	72	120	1,75	5	0,88	50,00	30
000446:63:x	000446	63	75	126	1,80	5	0,88	50,00	50
000446:76:x	000446	76	89	152	2,30	4	0,88	30,00	30
000446:90:x	000446	90	104	270	2,95	4	0,88	30,00	/
000446:102:x	000446	102	117	306	3,75	3	0,88	20,00	/
000446:127:x	000446	127	143	381	4,80	3	0,88	15,00	/
000446:152:x	000446	152	170	456	6,50	2	0,88	15,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení




Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc



Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic



Smršťovací bužírka

Smršťovací bužírka pro snadné připojení a utěsnění hadic



Hadicová spona se šnekovým pohonem

Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Hadicová spona se šnekovým pohonem, nerez

Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Hadicová spona s kulatým šroubem

Speciální svorka pro upevnění středních a těžkých spirálových hadic k připojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

