



Master-PUR H Trainflex®

Hlavní číslo článku: 008361

PU sací hadice / výtlačná hadice, střední hmotnost, dobrá flexibilita, odolný proti šíření plamene podle DIN EN 45545-2

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: Profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: Pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno ze specifikovaného materiálu, Tloušťka stěny cca 1,5 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan
- Specifikace stěny: Zpomalovač hoření podle EN 45545-2:2013 +A1:2015: R22 HL1, HL2, HL3; R23 HL1, HL2, HL3

Vlastnosti

- Specifikace produktu: Testováno pro kolejová vozidla podle DIN 5510 a DIN EN 45545-2
- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči benzínu, dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost proti UV záření, bez halogenů, odolný proti hydrolyze, odolný vůči mikrobům, bez změkčovadel

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): Jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
008361:20:x	008361	20	27	63	0,30	2,82	0,76	25,00	/
008361:26:x	008361	26	33	67	0,36	2,75	0,71	25,00	/
008361:32:x	008361	32	39	80	0,47	2,49	0,66	25,00	/
008361:38:x	008361	38	45	89	0,50	2,40	0,63	25,00	/
008361:40:x	008361	40	47	92	0,55	2,25	0,59	25,00	/
008361:45:x	008361	45	52	100	0,60	2,05	0,59	25,00	/
008361:51:x	008361	51	61	107	0,71	2,00	0,45	25,00	/
008361:55:x	008361	55	65	115	0,77	1,65	0,44	25,00	/
008361:60:x	008361	60	70	122	0,84	1,54	0,46	25,00	/
008361:63:x	008361	63	73	126	0,87	1,50	0,31	25,00	/
008361:65:x	008361	65	75	132	0,91	1,35	0,31	25,00	/
008361:70:x	008361	70	80	137	0,97	1,35	0,31	25,00	/
008361:76:x	008361	76	86	146	1,06	1,30	0,31	25,00	/
008361:80:x	008361	80	90	152	1,11	1,30	0,26	25,00	/
008361:90:x	008361	90	99	169	1,51	1,20	0,22	25,00	/
008361:102:x	008361	102	111	185	1,71	1,00	0,20	25,00	/
008361:110:x	008361	110	119	199	1,93	0,80	0,20	25,00	/
008361:127:x	008361	127	136	225	2,45	0,70	0,20	25,00	/

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicová spona Master-Grip, šroubovatelná
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



Hadicová spona Master-Grip, šroubovací, nerez ocel
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



Master-Grip rychlospona
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic, jako jsou Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



Hadicové spojky
Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

