



## Streetmaster GKS

Hlavní číslo článku: 000217

PU sací hadice pro velké zametací stroje, extrémně odolná proti oděru, vakuu a mikrobům



odolný  
vůči  
mikrobům



stlačitelný



Středně  
flexibilní



těžký



středně  
odolný  
proti tlaku

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: Profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: Pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu, Tloušťka stěny mezi spirálami cca 1,8 - 3,4 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu
- Flexibilita: Středně flexibilní
- Hmotnost: těžký
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý
- Jiný: Konfigurovatelný jako hadicový systém s digitálním rozhraním pro kompatibilitu s aplikací AMPIUS®

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

## Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

## Aplikace

- Oblasti použití: Letecká a kosmická technika, Technologie likvidace a čištění odpadů, Textil

## Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): Jiné barvy, Jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

## Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000217:225:x	000217	225	240	525	4,70	0,6	0,36	20,00	5,00, 10,00
000217:250:x	000217	250	269	585	5,40	0,6	0,32	20,00	5,00, 10,00
000217:280:x	000217	280	295	655	6,30	0,5	0,28	20,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

## Možné prvky připojení



**Hadicevá spona s kulatým šroubem**  
Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



**Hadicevá spona s kulatým šroubem, nerez ocel**  
Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



**Streetmaster mufna**  
Pevná přípojovací objímka pro všechny hadice Streetmaster

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

