



## Streetmaster KKS

Hlavní číslo článku: 000218

PU malá zametací sací hadice, extrémně odolná proti oděru, odolná proti podtlaku, odolná mikrobům



odolný  
vůči  
mikrobům



ohebný



středně  
těžký



středně  
odolný  
proti tlaku

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu, tloušťka stěny mezi spirálami cca 1,7 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu
- Flexibilita: ohebný
- Hmotnost: středně těžký
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý, transparentní
- Jiný: konfigurovatelný jako hadicový systém s digitálním rozhraním pro kompatibilitu s aplikací AMPIUS®

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

## Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu, dostupné ze skladu v černé (000218) a průhledné (000219) barvě, individuální verze DN pouze ve spojení s manžetami Streetmaster

## Aplikace

- Oblasti použití: Letecká a Kosmická Technika, Technologie Likvidace a čištění Odpadů, Textil

## Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

## Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky	Číslo výrobku
000218:201:x	201	221	266	2,80	0,65	0,15	20,00	/	
000218:208:x	208	228	266		0,65	0,15	20,00	5,00, 10,00	
000219:201:x	201	221	266		0,65	0,15	20,00	5,00, 10,00	000219
000219:208:x	208	228	266		0,65	0,15	20,00	5,00, 10,00	000219

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

## Možné prvky připojení



**Hadicová spona s kulatým šroubem**  
Speciální svorka pro upevnění středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



**Hadicová spona s kulatým šroubem, nerez ocel**  
Speciální svorka pro upevnění středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



**Streetmaster mufna**  
Pevná přípojovací objímka pro všechny hadice Streetmaster

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

