



## Hadicová spona Car-Grip, šroubovatelná

Speciální svorka pro připojení hadic Carflex Super a Master-PUR STEP k mobilním a stacionárním systémům

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: spojení odolné proti tahu a do značné míry nepropustné díky mostním profilům
- Konstrukce svorky: svorka s pouzdrem, šnekovým závitem a upínacím šroubem, upínací šroub ve velikostech M5-M10 v provedení jako šestihranný šroub s drážkou, upínací pás s jedním nebo více můstky, bodově svařovaný most
- Materiál objímky: Ocel

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: chráněno proti korozi
- Jiný: snadná montáž

#### Provozní teplota

#### Informace o doručení

#### Aplikace

#### Možnosti přizpůsobení

### Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
001571	50	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 50	keine Angabe	45 - 65
001576	60/63	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 60/63	keine Angabe	55 - 75

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
001577	70/75	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 70/75	keine Angabe	65 - 85
001578	DN: 75	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 75	keine Angabe	65 - 85
001580	80	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 80	keine Angabe	75 - 95
001582	100	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 100	keine Angabe	95 - 115
001585	120/125	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 120/125	keine Angabe	115 - 135
001586	140	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 140	keine Angabe	135 - 155
001587	150	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 150	keine Angabe	145 - 165
001588	160	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 160	keine Angabe	155 - 175
001590	180	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 180	keine Angabe	175 - 195
001591	200	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 200	keine Angabe	195 - 215
001592	250	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 250	keine Angabe	245 - 265

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

