



Master-Grip dvojitá drátová svorka, šroubovatelná

Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC a Master-SANTO

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: vysoká uzavírací síla, pevné spojení odolné proti tahu díky speciálnímu dvouvodičovému systému
- Konstrukce svorky: drátěná svorka
- Materiál objímky: ušlechtilá ocel 1.4301

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Jiný: snadná montáž

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
---------------	--------------------------------	-----	---------------	----------------

002193	32	pro Master-PUR L, H a HX v DN 32	keine Angabe	31 - 37
002194	40	pro Master-PUR L v DN 38 - DN 45, Master-PUR H a HX v DN 40	keine Angabe	38 - 46
002195	50	pro Master-PUR L v DN 55 - 60, Master-PUR H a HX v DN 51 - 55	keine Angabe	51 - 61
002196	60	pro Master-PUR L a H v DN 65 - 70, Master-PUR HX v DN 60 - 65	keine Angabe	63 - 73
002197	80	pro Master-PUR L v DN 80, Master-PUR H a HX v DN 75 - 80	keine Angabe	77 - 86
002198	90	pro Master-PUR L, H a HX v DN 90	keine Angabe	83 - 96
002199	100	pro Master-PUR L, H a HX v DN 102	keine Angabe	90 - 110
002200	110	pro Master-PUR L, H a HX v DN 110 - 115	keine Angabe	101 - 121
002201	120	pro Master-PUR L v DN 127 - 130, Master-PUR H a HX v DN 120 - 130	keine Angabe	119 - 135
002202	150	pro Master-PUR L, H a HX v DN 152	keine Angabe	146 - 160
002203	160	pro hlavní PUR L, H a HX v DN 160	keine Angabe	154 - 170
002204	170	pro Master-PUR L v DN 170 - 180, Master-PUR H a HX v DN 170 - 175	keine Angabe	167 - 182
002205	200	pro Master-PUR L, H a HX v DN 203	keine Angabe	197 - 217
002206	225	pro Master-PUR L, H a HX v DN 225	keine Angabe	220 - 240
002208	250	pro Master-PUR L, H a HX v DN 250	keine Angabe	246 - 266

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

