



Master-Grip rychlospona

Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic, jako jsou Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: spojení odolné proti tahu a do značné míry nepropustné díky mostním profilům, individuální nastavení upínací síly je možné pomocí upínacího šroubu
- Konstrukce svorky: svorka s napínákem, odnímatelný zajišťovací čep, upínací pás s jedním nebo více můstky, bodově svařovaný most
- Materiál objímky: ušlechtilá ocel 1.4301

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: nerezavějící
- Jiný: snadná montáž, lze také dodatečně namontovat na hadice, které již byly nainstalovány

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
001694	75	pro pravotočivé hadice v DN 75	keine Angabe	75 - 82
001695	80	pro pravotočivé hadice v DN 80	keine Angabe	80 - 87

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
001696	90	pro pravotočivé hadice v DN 90	keine Angabe	90 - 97
001697	100	pro pravotočivé hadice v DN 100	keine Angabe	100 - 107
001698	110	pro pravotočivé hadice v DN 110	keine Angabe	110 - 117
001699	120	pro pravotočivé hadice v DN 120	keine Angabe	120 - 127
001700	125	pro pravotočivé hadice v DN 125	keine Angabe	125 - 132
001701	130	pro pravotočivé hadice v DN 130	keine Angabe	130 - 137
001703	140	pro pravotočivé hadice v DN 140	keine Angabe	140 - 147
001704	150	pro pravotočivé hadice v DN 150	keine Angabe	150 - 157
001705	160	pro pravotočivé hadice v DN 160	keine Angabe	160 - 167
001706	170	pro pravotočivé hadice v DN 170	keine Angabe	170 - 177
001707	175	pro pravotočivé hadice v DN 175	keine Angabe	175 - 182
001708	180	pro pravotočivé hadice v DN 180	keine Angabe	180 - 187
001710	200	pro pravotočivé hadice v DN 200	keine Angabe	200 - 207
001711	215	pro pravotočivé hadice v DN 215	keine Angabe	215 - 222
001712	225	pro pravotočivé hadice v DN 225	keine Angabe	225 - 232
001713	250	pro pravotočivé hadice v DN 250	keine Angabe	250 - 257
001714	275	pro pravotočivé hadice v DN 275	keine Angabe	275 - 282
001716	300	pro pravotočivé hadice v DN 300	keine Angabe	300 - 307
001717	315	pro pravotočivé hadice v DN 315	keine Angabe	315 - 322
001718	325	pro pravotočivé hadice v DN 325	keine Angabe	325 - 332
001719	350	pro pravotočivé hadice v DN 350	keine Angabe	350 - 357
001720	375	pro pravotočivé hadice v DN 375	keine Angabe	375 - 382
001721	400	pro pravotočivé hadice v DN 400	keine Angabe	400 - 407
001722	450	pro pravotočivé hadice v DN 450	keine Angabe	450 - 457
001723	500	pro pravotočivé hadice DN 500	keine Angabe	500 - 507

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

