



## Master-VAC

Hlavní číslo článku: 000466

PE-EVA sací / výtlačná hadice, velmi lehká, velmi dobrá flexibilita, protiskluzová



odolný  
proti  
hydrolyze



bez kovů



odolný  
vůči  
mikrobům



středně  
flexibilní



světlo



středně  
odolný  
proti tlaku

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: extrudovaná spirálová hadice
- Materiál stěny: PE-EVA kopolymer

#### Vlastnosti

- Specifikace produktu: v souladu se směrnicí RoHS
- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči alkáliím, dobrá odolnost vůči kyselinám, dobrá odolnost vůči ozónu
- Flexibilita: středně flexibilní
- Fyzikální vlastnosti: neprodyšný, vodotěsný, vztlak (spec. hmotnost 0,94)
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - bis +60 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 70 °C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

## Aplikace

- Oblasti použití: Větrání a Klimatizace, Chemie, Technologie Likvidace a čištění Odpadů

## Možnosti přizpůsobení

## Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000466:28:x	000466	28	70	0,19	0,74	20,00	15
000466:32:x	000466	32	70	0,22	0,49	30,00	15
000466:36:x	000466	36	75	0,27	0,49	20,00	15
000466:38:x	000466	38	80	0,29	0,49	30,00	15
000466:45:x	000466	45	90	0,37	0,49	20,00	/
000466:50:x	000466	50	100	0,42	0,39	30,00	20
000466:25:x	000466	25	100	0,14	0,4	20,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

## Možné prvky připojení



**Hadicová spona se šnekovým pohonem**  
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



**Hadicová spona se šnekovým pohonem, nerez**  
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



**Manžeta pro Master VAC**  
Speciální objímka pro připojení hadic Master-VAC, elektricky vodivá

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

