



Master-VAC EL

Hlavní číslo článku: 000467

PE-EVA sací / výtlačná hadice, velmi lehká, velmi dobrá flexibilita, protiskluzová, elektricky vodivá



středně
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: extrudovaná spirálová hadice
- Provedení zdi: vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál stěny: PE-EVA kopolymer
- Specifikace stěny: povrchový odpor $R_o < 10^6$ Ohm

Vlastnosti

- Specifikace produktu: v souladu se směrnicí RoHS
- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost vůči ozónu, dobrá odolnost vůči alkáliím, dobrá odolnost vůči kyselinám, dobrá odolnost proti UV záření
- Flexibilita: středně flexibilní
- Fyzikální vlastnosti: neprodyšný, vodotěsný, vztlak (spec. hmotnost 0,94)
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 60 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 70 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Dřevo, Technologie Likvidace a čištění Odpadů

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000467:25:x	000467	25	60	0,15	0,74	20,00	15
000467:28:x	000467	28	70	0,19	0,74	20,00	15
000467:32:x	000467	32	70	0,22	0,49	20,00	20
000467:38:x	000467	38	80	0,29	0,49	20,00	15
000467:45:x	000467	45	90	0,37	0,49	20,00	/
000467:50:x	000467	50	100	0,42	0,39	20,00	15, 20

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicová spona se šnekovým pohonem
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Hadicová spona se šnekovým pohonem, nerez
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Manžeta pro Master VAC
Speciální objímka pro připojení hadic Master-VAC, elektricky vodivá

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

