



Master-VAC

Hlavní číslo článku: 000466

PE-EVA sací / výtlačná hadice, velmi lehká, velmi dobrá flexibilita, protiskluzová



odolný
proti
hydrolyze



bez kovů



odolný
vůči
mikrobům



Středně
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: extrudovaná spirálová hadice
- Materiál stěny: PE-EVA kopolymer

Vlastnosti

- Specifikace produktu: V souladu se směrnici RoHS
- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči alkáliím, dobrá odolnost vůči kyselinám, dobrá odolnost vůči ozónu
- Flexibilita: Středně flexibilní
- Fyzikální vlastnosti: neprodyšný, vodotěsný, vztlak (spec. hmotnost 0,94)
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - bis +60 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 70 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Větrání a klimatizace, Chemie, Technologie likvidace a čištění odpadů

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN)	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000466:28:x	000466	28	70	0,19	0,74	20,00	15,00
000466:32:x	000466	32	70	0,22	0,49	30,00	15,00
000466:36:x	000466	36	75	0,27	0,49	20,00	15,00
000466:38:x	000466	38	80	0,29	0,49	30,00	15,00
000466:45:x	000466	45	90	0,37	0,49	20,00	/
000466:50:x	000466	50	100	0,42	0,39	30,00	20,00
000466:25:x	000466	25	100	0,14	0,4	20,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicová spona se šnekovým pohonem
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Hadicová spona se šnekovým pohonem, nerez
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích



Manžeta pro Master VAC
Speciální objímka pro připojení hadic Master-VAC, elektricky vodivá

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

